

<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">12</div> 製品記号 水中対応 <b>電磁弁</b>	<b>WS22K-F1</b> <b>WS22K-F2</b>	<b>WF22K-F</b>	<b>WS43K-F</b>	<b>VF14K-F</b>
	標準品 1.0MPa CAC製 桃太郎II 型式：WS-22K型	受注品 1.0MPa CAC製 桃太郎II 型式：WF-22K型	受注品 1.0MPa CAC製 桃太郎II ストレーナ内蔵 型式：WS-43K型	受注品 1.0MPa CAC製 型式：VF-14K型

**POINT** 適用水深1.5m ダイアフラム式 RoHS対応 (VF-14K型除く)

標準仕様	動作	通電開★ <sup>1</sup>		
	適用流体	水・空気・不活性ガス 注.		
	流体温度	5~60℃		
	適用圧力	0~1.0MPa		0.03~1.0MPa
	定格電圧	①: AC100 50/60Hz AC110V 60Hz ★ <sup>2</sup> ②: AC200 50/60Hz AC220V 60Hz	AC100V 50/60Hz AC110V 60Hz 又は AC200V 50/60Hz AC220V 60Hz ★ <sup>2</sup>	
	保護構造	水中形		
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ	JIS Rcねじ
	材質	本体・要部 ダイヤフラム		本体 (CAC)
網	NBR		60メッシュ内張り★ <sup>4</sup>	

呼び径	ねじ込形		フランジ形		ストレーナ内蔵		フランジ形	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
10	86,000	63×127 1.7						
15	90,100	63×127 1.7	161,000	112×133 3.2	93,900	95×133 2		
20	92,400	80×132 1.7	162,000	118×138 3.6	97,100	110×141 2.5		
25	102,000	90×142 2.1	170,000	140×147 5.4	109,000	125×151 3.5		
32	138,000	106×176 3	194,000	150×181 7	148,000	150×187 5		
40	154,000	118×182 3.9	200,000	160×187 8.3	170,000	175×195 6.7		
50	176,000	140×201 5.7	210,000	190×205 12.2	197,000	205×212 10.5		
65							445,000	270×247 23.2
80							458,000	270×252 23.2
100							572,000	290×274 31.2

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-Y	AC24V 50/60Hz	12,000

★<sup>1</sup>通電閉形も製作しています。  
 ★<sup>2</sup>DC用も製作しています。詳細はお問い合わせください。  
 ★<sup>3</sup>本体SCS製のWS-25K型、WF-25K型も製作しています。  
 ★<sup>4</sup>網目は40、80、100メッシュ内張りも製作しています。  
 ●ケーブル長さは20mまで製作しています。  
 ※1.リード線：ケーブル2m付。

注.可燃性ガスには使用できません。

※2.面間寸法は旧WS-12K型、WF-12K型、WS-23K型、VF-12K型と同じです。

水  
空気  
ガス  
電磁弁  
12