






<div style="text-align: center;"> 12 製品記号 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> 電磁弁 (ダイヤフラム式) </div>	WF25-D 標準品	WF25N-D 受注品	WF25C-D 受注品	WF25CN-D 受注品
	1.0MPa 	通電開 SCS製 桃太郎II 	1.0MPa 	通電閉 SCS製 桃太郎II 
水道法性能基準適合品 型式：WF-25型		水道法性能基準適合品 型式：WF-25N型		水道法性能基準適合品 型式：WF-25CN型

POINT	ステンレス桃太郎II RoHS対応 ウォータハンマ緩和機構付				
標準仕様	作動	通電開		通電閉	
	適用流体	水・空気 注1.・不活性ガス 注2.・油 (灯油・軽油程度) 注3.			
	流体温度	5~60℃			
	適用圧力	0~1.0MPa			
	流体粘度	20cSt以下			
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★			
	保護構造	防塵・防沫 (IP54相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください*1.)			
	端接続	JIS 10K FFフランジ			
	材質	本体	SCS 注3.		
		ダイヤフラムウケ	SUS		
ダイヤフラム		NBR			

呼び径	通電開	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)	水道法性能基準適合品	通電閉	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)	水道法性能基準適合品
		梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)					
15	138,000	112×116 2.3	2 (8)	141,000	225,000	112×186 2.7	2 (8)	228,000
20	145,000	118×121 3.1	2 (10)	148,000	240,000	118×191 3.5	2 (10)	245,000
25	158,000	140×130 4.5	2 (13)	161,000	251,000	140×200 5	2 (13)	256,000
32	184,000	150×172 6.6	2 (17)	189,000	325,000	150×233 6.9	2 (16)	328,000
40	194,000	160×178 7.8	2 (19)	198,000	336,000	160×239 8	2 (19)	339,000
50	214,000	190×197 9.7		217,000	371,000	190×258 10.1		375,000

記事	<p>■価格加算</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">11,600</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">21,400</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付</td> <td style="text-align: center;">7,400</td> </tr> </tbody> </table> <p>★他の特殊電圧はお問い合わせください。 *端子箱については167頁をご参照ください。</p>	記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	11,600	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	21,400	2-D	DC100V	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400	<p>※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当)、TB-03C型付の場合は防塵・防沫形 (IP54相当) となります。 ※2.定水位弁パイロット用電磁弁は88頁をご参照ください。 ※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>※4.面間寸法は旧WF-15,15C型と同じです。</p>
	記号	仕様	加算額																			
2-9	AC24V 50Hz	11,600																				
2-A	AC24V 60Hz																					
2-E	AC110V 50Hz																					
2-G	AC220V 50Hz																					
2-C	DC24V	21,400																				
2-D	DC100V																					
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400																				
<p>注1.オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。 注2.可燃性ガスには使用できません。 注3.燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。 注4.特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。 注5.純水に使用する場合は、お問い合わせください。</p>																						

水
空気
ガス
油
電磁弁

12