


<div style="text-align: center;"> 12 製品記号 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> 電磁弁 (ダイヤフラム式) </div>	WS12-F 標準品	WS12N-F 受注品	WS12C-F 標準品	WS12CN-F 受注品
	1.0MPa  水道法性能基準適合品 型式：WS-12型	通電開 CAC製 桃太郎  水道法性能基準適合品 型式：WS-12CN型	1.0MPa  水道法性能基準適合品 型式：WS-12C型	通電閉 CAC製 桃太郎  水道法性能基準適合品 型式：WS-12CN型

POINT	ダイヤフラム式桃太郎 ウォータハンマ緩和機構付			
標準仕様	作 動	通電開	通電閉	
	適 用 流 体	水・空気 注1.・不活性ガス 注2.・油 (灯油・軽油程度) 注3.		
	流 体 温 度	5~60℃		
	適 用 圧 力	0~1.0MPa		
	流 体 粘 度	20cSt以下		
	定 格 電 圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保 護 構 造	防塵・防滴 (IP52相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください*1.)		
	端 接 続	JIS Rcねじ		
	材 質	本 体	CAC 注3.	
		ダイヤフラムウケ	C3604	
ダイヤフラム		NBR		

呼び径		通電開	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)	水道法性能基準適合品	通電閉	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)	水道法性能基準適合品
価格 (円)	65	181,000	160×246 8.7	2 (19)	197,000	192,000	160×297 9.2	2 (20)	208,000

記 事	■WS12-F屋外用TB-03型端子箱付		●霧困気湿度85%を超える場合はWS-12Y、12CY型をご使用ください。		
	製品記号	仕様	加算額	※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当) となります。 ※2.定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。 ※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。	
	WS12-FT1	AC100V (50/60Hz)	7,400		
	WS12-FT2	AC200V (50/60Hz)			
	*端子箱については167頁をご参照ください。				
	■価格加算				
	記号	仕様	加算額		
	2-9	AC24V 50Hz	11,600		
	2-A	AC24V 60Hz			
	2-E	AC110V 50Hz			
2-G	AC220V 50Hz				
2-C	DC24V	21,400			
2-D	DC100V				
3-1	屋外用TB-03型端子箱付 (WS12-Fは上記表による)	7,400			
★他の特殊電圧はお問い合わせください。					
					
注1.オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。 注2.可燃性ガスには使用できません。 注3.燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。 注4.漏水遮断用途でご使用の場合はお問い合わせください。					

水
空気
ガス
油
電磁弁
12