


<div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">12</span>                  製品記号             </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">電磁弁</span>                  (ダイヤフラム式)             </div>	<b>WS12-F</b> 標準品	<b>WS12N-F</b> 受注品	<b>WS12C-F</b> 標準品	<b>WS12CN-F</b> 受注品
	 <p>水道法性能基準適合品 型式：WS-12型</p>	 <p>通電開 CAC製 桃太郎 水道法性能基準適合品 型式：WS-12N型</p>	 <p>水道法性能基準適合品 型式：WS-12C型</p>	 <p>通電閉 CAC製 桃太郎 水道法性能基準適合品 型式：WS-12CN型</p>

<b>POINT</b>	<b>ダイヤフラム式桃太郎 ウォータハンマ緩和機構付</b>			
標準仕様	作動	通電開	通電閉	
	適用流体	水・空気 注1.・不活性ガス 注2.・油 (灯油・軽油程度) 注3.		
	流体温度	5~60℃		
	適用圧力	0~1.0MPa		
	流体粘度	20cSt以下		
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保護構造	防塵・防滴 (IP52相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください*1.)		
	端接続	JIS Rcねじ		
	材質	本体	CAC 注3.	
		ダイヤフラムウケ	C3604	
ダイヤフラム		NBR		

呼び径	価格 (円)	通電開		水道法性能基準適合品	通電閉		水道法性能基準適合品
		寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)		寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	
65	181,000	160×246	2 (19)	197,000	160×297	2 (20)	208,000

記事	<p>■WS12-F屋外用TB-03型端子箱付</p> <table border="1"> <tr> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>WS12-FT1</td> <td>AC100V (50/60Hz)</td> <td rowspan="2">7,400</td> </tr> <tr> <td>WS12-FT2</td> <td>AC200V (50/60Hz)</td> </tr> </table> <p>*端子箱については167頁をご参照ください。</p>	製品記号	仕様	加算額	WS12-FT1	AC100V (50/60Hz)	7,400	WS12-FT2	AC200V (50/60Hz)	<p>●霧困気湿度85%を超える場合はWS-12Y、12CY型をご使用ください。</p> <p>※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当) となります。</p> <p>※2.定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。</p> <p>※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。</p>												
	製品記号	仕様	加算額																			
	WS12-FT1	AC100V (50/60Hz)	7,400																			
	WS12-FT2	AC200V (50/60Hz)																				
	<p>■価格加算</p> <table border="1"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="4">11,600</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td rowspan="2">21,400</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付 (WS12-Fは上記表による)</td> <td>7,400</td> </tr> </table>	記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	11,600	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	21,400	2-D	DC100V	3-1	屋外用TB-03型端子箱付 (WS12-Fは上記表による)	7,400	
	記号	仕様	加算額																			
	2-9	AC24V 50Hz	11,600																			
	2-A	AC24V 60Hz																				
	2-E	AC110V 50Hz																				
	2-G	AC220V 50Hz																				
2-C	DC24V	21,400																				
2-D	DC100V																					
3-1	屋外用TB-03型端子箱付 (WS12-Fは上記表による)	7,400																				
<p>★他の特殊電圧はお問い合わせください。</p>																						
<p>注1.オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。</p> <p>注2.可燃性ガスには使用できません。</p> <p>注3.燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。</p> <p>注4.漏水遮断用途でご使用の場合はお問い合わせください。</p>																						

水  
空気  
ガス  
油  
電磁弁  
12