

<b>12</b> 製品記号  <b>電磁弁</b> (ダイヤフラム式)	<b>WS25-D</b> 標準品	<b>WS25N-D</b> 受注品	<b>WS25C-D</b> 受注品	<b>WS25CN-D</b> 受注品
	1.0MPa  水道法性能基準適合品 型式: WS-25型	通電開 SCS製 桃太郎II  水道法性能基準適合品 型式: WS-25CN型	1.0MPa  水道法性能基準適合品 型式: WS-25C型	通電閉 SCS製 桃太郎II  水道法性能基準適合品 型式: WS-25CN型

**POINT**      **ステンレス桃太郎II RoHS対応 ウォータハンマ緩和機構付**

標準仕様	動作	通電開	通電閉	
	適用流体	水・空気 注1.・不活性ガス 注2.・油 (灯油・軽油程度) 注3.		
	流体温度	5~60℃		
	適用圧力	0~1.0MPa		
	流体粘度	20cSt以下		
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保護構造	防塵・防沫 (IP54相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※1)		
	端接続	JIS Rcねじ		
	材質	本体	SCS 注3.	
		ダイヤフラムウケ	SUS	
ダイヤフラム		NBR		


呼び径	通電開	寸法L×H (mm)		梱包数 (質量 kg)	水道法性能基準適合品	通電閉	寸法L×H (mm)		梱包数 (質量 kg)	水道法性能基準適合品
		幅	高さ				幅	高さ		
10	<b>55,900</b>	63	116	10 (13)		126,000	63	186	10 (20)	
15	<b>60,100</b>	63	116	10 (13)	63,800	126,000	63	186	10 (20)	129,000
20	<b>62,900</b>	80	121	10 (17)	66,600	135,000	63	191	10 (22)	138,000
25	<b>74,000</b>	90	130	5 (12)	77,700	137,000	80	200	5 (15)	140,000
32	<b>113,000</b>	106	172	5 (20)	117,000	189,000	90	233	5 (22)	192,000
40	<b>135,000</b>	118	178	5 (24)	138,000	211,000	106	239	5 (27)	214,000
50	<b>160,000</b>	140	197	2 (14)	163,000	270,000	140	258	2 (15)	273,000

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-9	AC24V 50Hz	11,600
2-A	AC24V 60Hz	
2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz	
2-C	DC24V	
2-D	DC100V	21,400
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400

※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当)、TB-03C型付の場合は防塵・防沫形 (IP54相当) となります。  
 ※2.定水位弁パイロット用電磁弁は88頁をご参照ください。  
 ※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。

★他の特殊電圧はお問い合わせください。  
 \*端子箱については167頁をご参照ください。



※4.面間寸法は旧WS-15,15C型と同じです。

記事

注1.オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。  
 注2.可燃性ガスには使用できません。  
 注3.燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。  
 注4.特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。  
 注5.純水に使用する場合は、お問い合わせください。