

|  |                                  |   |                                  |   |
|--|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">12</span> 製品記号<br/> <br/> <b>真空用<br/>電磁弁</b> </div> | <b>WS25V-D</b><br>受注品<br>通電開<br> | <b>WS25CV-D</b><br>受注品<br>通電閉<br>SCS製<br>桃太郎Ⅱ<br> | <b>WF25V-D</b><br>受注品<br>通電開<br> | <b>WF25CV-D</b><br>受注品<br>通電閉<br>SCS製<br>桃太郎Ⅱ<br> |
|  | 型式：WS-25V型                       | 型式：WS-25CV型                                       | 型式：WF-25V型                       | 型式：WF-25CV型                                       |

**POINT 真空領域3.4kPa・Aから使用可能 ステンレス桃太郎Ⅱ RoHS対応**

|      |      |  |     |                   |     |
|------|------|--|-----|-------------------|-----|
| 標準仕様 | 動作   | 通電開  | 通電閉 | 通電開               | 通電閉 |
|      | 適用流体 | 空気 注1.   |     |                   |     |
|      | 流体温度 | 5~60℃  |     |                   |     |
|      | 適用圧力 | 3.4kPa・A~0.3MPa (入口側圧力≧出口側圧力)                  |     |                   |     |
|      | 定格電圧 | AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★          |     |                   |     |
|      | 保護構造 | 防塵・防沫 (IP54相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください*1.) |     |                   |     |
|      | 端接続  | JIS Rcねじ                                       |     | JIS 10K FFフランジ    |     |
|      | 材質   | 本体<br>ダイヤフラムウケ<br>ダイヤフラム                       |     | SCS<br>SUS<br>NBR |     |

| 呼び径 | 通電開        |                | 通電閉        |                | 通電開        |                | 通電閉        |                 |
|-----|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|
|     | 寸法L×H (mm) | 梱包質量 (kg)      | 寸法L×H (mm) | 梱包質量 (kg)      | 寸法L×H (mm) | 梱包質量 (kg)      | 寸法L×H (mm) | 梱包質量 (kg)       |
| 10  | 63,500     | 63×116<br>1.6  | 134,000    | 63×186<br>1.8  |            |                |            |                 |
| 15  | 67,800     | 63×116<br>1.6  | 134,000    | 63×186<br>1.8  | 147,000    | 112×116<br>2.3 | 236,000    | 112×186<br>2.7  |
| 20  | 70,700     | 80×121<br>1.7  | 143,000    | 80×191<br>2    | 151,000    | 118×121<br>3.1 | 249,000    | 118×191<br>3.5  |
| 25  | 81,700     | 90×130<br>2.4  | 147,000    | 90×200<br>2.5  | 165,000    | 140×130<br>4.5 | 262,000    | 140×200<br>5    |
| 32  | 121,000    | 106×172<br>3.9 | 200,000    | 106×233<br>4   | 190,000    | 150×177<br>6.6 | 335,000    | 150×238<br>6.9  |
| 40  | 143,000    | 118×178<br>4.8 | 218,000    | 118×239<br>4.9 | 202,000    | 160×188<br>7.8 | 347,000    | 160×249<br>8    |
| 50  | 171,000    | 140×197<br>7.1 | 281,000    | 140×258<br>6.5 | 222,000    | 190×208<br>9.7 | 380,000    | 190×269<br>10.1 |

| 記 事  | <b>■価格加算</b><br><table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付</td> <td>7,400</td> </tr> </table> | 記号            | 仕様    | 加算額 | 3-1 | 屋外用TB-03型端子箱付 | 7,400 |
|--|--|---------------|-------|-----|-----|---------------|-------|
|  | 記号   | 仕様            | 加算額   |     |     |               |       |
|  | 3-1  | 屋外用TB-03型端子箱付 | 7,400 |     |     |               |       |
|  | ★他の特殊電圧はお問い合わせください。<br>*端子箱については167頁をご参照ください。  |               |       |     |     |               |       |
| 注1.オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。<br>注2.特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。<br>注3.取付姿勢：水平配管にコイルを上にした正立取付。 |  |               |       |     |     |               |       |
| ※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当)、TB-03C型付の場合は防塵・防沫形 (IP54相当) となります。<br>※2.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。  |  |               |       |     |     |               |       |
| <p>※3.面間寸法は旧WS-15V,15CV型、WF-15V,15CV型と同じです。</p>  |  |               |       |     |     |               |       |

空気

電磁弁

12