





| <div style="text-align: center;"> 12 製品記号  電池式 電磁弁 </div> | WS38-F 標準品 | WS38N-F 受注品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|----|----|-----|-----|------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---------|--------|
| | 0.75MPa  | バルブコントローラ 注1.  | CAC製 <small>水道法性能基準適合品 型式：WS-38N型</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POINT | バルブコントローラ (タイマー) 付、電池式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 標準仕様 | 動作 | バルブコントローラからの信号により弁開又は弁閉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 適用流体 | 水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 流体温度 | 5~60℃ (管端コア使用の場合5~40℃) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 適用圧力 | 0.05~0.75MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定格電圧 | DC6V (バルブコントローラ電源より供給) 注1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 保護構造 | 防噴流形・屋内外用 (IP-55相当) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 端接続 | JIS Rcねじ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材質 | 本体 | CAC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイヤフラムウケ | C3604 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイヤフラム | NBR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 呼び径 | コントローラ付 | <small>寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)</small> | 水道法性能基準適合品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 価格 (円) | 15 | 129,000 | <small>110×185 2.3</small> 136,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 129,000 | <small>110×185 2.3</small> 137,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 | 132,000 | <small>120×195 2.5</small> 138,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 32 | 163,000 | <small>135×204 3.3</small> 176,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40 | 179,000 | <small>145×215 3.8</small> 191,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 | 199,000 | <small>170×229 5.1</small> 211,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 記事 | <p>★管端コア内蔵品も製作しています。 ●バルブコントローラ無も製作しています。(ただし、動作にはパルス電圧切換のコントローラ又は制御盤が必要です。詳細についてはお問い合わせください。) ●レインセンサー付属 (簡易検知型) も製作しています。(降雨時に雨を検知して散水を止めます。)</p> <p>注1.バルブコントローラの電池は9Vアルカリ乾電池 (「6LF22」又は「6LR61」) をご使用ください。(別売品) 注2.9Vアルカリ乾電池は、1年以内に必ず交換してください。</p> <p>■価格加算</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center;">1-F</td> <td rowspan="6" style="text-align: center;">管端コア</td> <td>呼び径15</td> <td style="text-align: center;">800</td> </tr> <tr> <td>// 20</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> </tr> <tr> <td>// 25</td> <td style="text-align: center;">1,200</td> </tr> <tr> <td>// 32</td> <td style="text-align: center;">1,400</td> </tr> <tr> <td>// 40</td> <td style="text-align: center;">1,600</td> </tr> <tr> <td>// 50</td> <td style="text-align: center;">2,000</td> </tr> <tr> <td>5-4</td> <td>レインセンサー</td> <td style="text-align: center;">21,900</td> </tr> </tbody> </table> | | | 記号 | 仕様 | 加算額 | 1-F | 管端コア | 呼び径15 | 800 | // 20 | 1,000 | // 25 | 1,200 | // 32 | 1,400 | // 40 | 1,600 | // 50 | 2,000 | 5-4 | レインセンサー | 21,900 |
| 記号 | 仕様 | 加算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-F | 管端コア | 呼び径15 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | // 20 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | // 25 | 1,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | // 32 | 1,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | // 40 | 1,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | // 50 | 2,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5-4 | レインセンサー | 21,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

水
電磁弁

12