

12 製品記号

電磁弁

WVE02-B	WVE02-L	WVE02CN-B
受注品	受注品	受注品
1.0MPa FC製	ウォーターリングバルブ 通電開 FCD製	1.0MPa ナイロンコーティング ウォーターリングバルブ 通電開
 水  温水	 水  温水	
		
	型式：WVE-02型	水道法性能基準適合品 型式：WVE-02CN型

POINT	大容量の送水・散水設備、冷却・水処理設備		
標準仕様	動作	通電開	
	適用流体	水・温水 注.	
	流体温度	5~60℃	
	適用圧力	0.03~1.0MPa☆	
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★	
	保護構造	防塵・防沫 (IP54相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※2)	
	端接続	JIS 10K RFフランジ☆	
材質	本体	FC (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)	FCD (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)
	要部	CAC、SUS	
	ダイヤフラム・ディスク	NBR	

呼び径	本体FC		本体FCD	本体FC ナイロンコーティング		
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)		寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	
価格 (円)	80	608,000	別途お見積り 致します。	342×396	1,147,000	
	100	700,000		58	388×442	1,222,000
				75		
	125	779,000		440×511	432×511	1,334,000
				85		
150	1,040,000	500×581	492×581	1,644,000		
		140				
200	1,505,000	600×722	592×722	2,230,000		
		225				

●水道法性能基準適合品のWVE-02PN型 (本体内外面エポキシ樹脂粉体塗装)、WVE-02N型 (本体内面水道用液状エポキシ樹脂塗装) も製作しています。


※1.コーティング塗膜は、本体・フタ内外面共ナイロン11 (白色) 0.3mm以上。

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-9	AC24V 50Hz	11,600
2-A	AC24V 60Hz	
2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz	
2-C	DC24V	21,400
2-D	DC100V	7,400
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	

★他の特殊電圧はお問い合わせください。
*端子箱については167頁をご参照ください。

☆水道用仕切弁フランジも製作しています。(一次側適用圧力0.03~0.75MPa)
※2.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当) となります。
※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。
注.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のWVE-02N型、WVE-02PN型、WVE-02CN型をご使用ください。



水
温水
電磁弁
12