

<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> 2 製品記号 </div>	<h2 style="margin: 0;">WVF02-B</h2>		
	<h3 style="margin: 0;">受注品</h3>		
定流量弁	1.0MPa  	FC製 ウォータリングバルブ	
			
型式：WVF-02型			
<h3 style="margin: 0;">POINT</h3>			
標準仕様	形式	パイロット式	
	適用流体	水・温水 注1.	
	流体温度	5~60℃	
	一次側適用圧力	0.05~1.0MPa	
	設定流量	配管流速0.5~1.5m/sの範囲でお問い合わせください。注2.	
	最小差圧	0.05MPa	
	端接続	JIS 10K RFフランジ☆	
	材質	本体	FC
		要部	CAC、SUS
	ダイヤフラムディスク	NBR	
塗装	外面：メタリックブルー 内面：水道用液状エポキシ樹脂塗装		
呼び径	本体 FC		
価格 (円)	80	別途見積り致します。	寸法L×H (mm)
	100		梱包質量 (kg)
	125		650×421
	150		68
	200		700×467
		90	
		740×511	
		105	
		800×581	
		165	
		900×722	
		255	
記事	☆水道用仕切弁フランジ（一次側適用圧力0.05~0.75MPa）も製作しています。 ●水道法性能基準適合品（端接続JIS 10K RFフランジ）のWVF-02PN型（本体内外面エポキシ樹脂粉体塗装）、WVF-02CN型（本体内外面ナイロンコーティング）、WVF-02N型（本体内面水道用液状エポキシ樹脂塗装）も製作しています。 ●圧力計付はお問い合わせください。 ※圧力計の最大目盛は一次側、二次側共1.6MPaです。 注1.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のWVF-02N型、WVF-02PN型、WVF-02CN型をご使用ください。 注2.使用条件に合わせた固定オリフィスの選定のため、使用圧力、差圧及び、設定流量をお知らせください。		
			

2 定流量弁

水
温水