

<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">4</span>                  製品記号             </div>	<b>WVM02T-B</b>	<b>WVM02T-L</b>	<b>WVME02-B<sup>L</sup></b> <b>WVME02-B<sup>H</sup></b>								
	受注品		受注品	受注品							
一次圧力調整弁	1.6MPa 	FC製 	FCD製 ウォータリングバルブ (消防型式認定品) 認定番号 VA-048号 型式: WVM-02T型	0.35MPa 1.0MPa 	FC製 ウォータリングバルブ 型式: WVME-02型						
	<b>POINT</b>	<b>日本消防設備安全センター「型式認定品」</b>		<b>電磁操作 一次圧力調整弁</b>							
標準仕様	形式	パイロット式		パイロット式							
	適用流体	消火用水		水・温水							
	流体温度	5~60℃		5~60℃							
	一次側適用圧力	1.6MPa以下☆		1.0MPa以下							
	設定圧力調整範囲	0.3~1.6MPa		<b>L : 0.05~0.35、H : 0.3~1.0MPa</b>							
	アキュムレーション	設定圧力×10%以内 (最小値0.03MPa)		設定圧力×10%以内 (最小値0.03MPa)							
	定格電圧	—		AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用							
	保護構造	—		防塵・防滴・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)							
	端接続	JIS 16K RFフランジ☆		JIS 10K RFフランジ☆							
	材質	本体 <b>FC</b> 要部 CAC、SUS タイアラム・ディスク NBR 塗装 外面: マンセル7.5R ⅔ (赤) 内面: 水道用液状エポキシ樹脂塗装	本体 <b>FCD</b> 要部 CAC、SUS タイアラム・ディスク NBR 塗装 外面: メタリックブルー 内面: 水道用液状エポキシ樹脂塗装								
価格 (円)	呼び径	本体 <b>FC</b> 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	本体 <b>FCD</b> 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	本体 <b>FC</b> 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)							
	40		625,000	260×425 31							
	50	672,000	752,000	270×430 33							
	65	744,000	831,000	340×475 46							
	80	788,000	888,000	354×485 56							
	100	925,000	1,036,000	404×531 80							
	125	1,105,000	1,246,000	444×572 95	別途お見積り致します。						
	150	1,318,000	1,501,000	504×630 135							
	200										
記事	☆一次側適用圧力1.0MPa以下 (JIS 10K RFフランジ、設定圧力調整範囲0.3~1.0MPa) も製作しています。 ■価格加算 <table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>圧力計1個付 (一次側)</td> <td>27,700</td> </tr> </table> ※圧力計の最大目盛は2.5MPaです。		記号	仕様	加算額	3-1	圧力計1個付 (一次側)	27,700	☆水道用仕切弁フランジ (一次側適用圧力0.75MPa以下) も製作しています。 ●圧力計1個 (一次側) 付、屋外用端子箱 (TB-03型) 付、特殊電圧 (AC・DC) はお問い合わせください。 ※圧力計の最大目盛は、設定圧力調整範囲L (0.6MPa)、H (1.6MPa) です。		
	記号	仕様	加算額								
3-1	圧力計1個付 (一次側)	27,700									

4 一次圧力調整弁