

<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> 4 製品記号 一次圧力調整弁 </div>	WVM02T-B	WVM02T-L	WVME02-B^L WVME02-B^H						
	<input type="checkbox"/> 内には設定圧力調整範囲の記号が入ります。								
	受注品 1.6MPa FC製 認定番号 VA-048号 型式：WVM-02T型	受注品 FCD製 ウォータリングバルブ (消防型式認定品) 認定番号 VA-048号 型式：WVM-02T型	受注品 0.35MPa FC製 1.0MPa ウォータリングバルブ 型式：WVME-02型						
POINT	日本消防設備安全センター「型式認定品」		電磁操作 一次圧力調整弁						
標準仕様	形式	パイロット式							
	適用流体	消火用水							
	流体温度	5~60℃							
	一次側適用圧力	1.6MPa以下☆							
	設定圧力調整範囲	0.3~1.6MPa							
	アキュムレーション	設定圧力×10%以内 (最小値0.03MPa)							
	定格電圧	—							
	保護構造	—							
	端接続	JIS 16K RFフランジ☆							
	材質	本体部 CAC, SUS タイアラム・ディスク NBR 塗装 外面：マンセル7.5R ⅔ (赤) 内面：水道用液状エポキシ樹脂塗装							
	本体部 FC FCD FC CAC, SUS NBR 外面：メタリックブルー 内面：水道用液状エポキシ樹脂塗装								
価格	呼び径	本体 FC 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	本体 FCD 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	本体 FC 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)					
	40		625,000	260×425 31					
	50	672,000 270×430 33	752,000	262×430 33					
	65	744,000 340×475 46	831,000	332×475 46					
	80	788,000 354×485 56	888,000	346×485 60					
	100	925,000 404×531 80	1,036,000	396×531 80					
	125	1,105,000 444×572 95	1,246,000	436×572 95					
	150	1,318,000 504×630 135	1,501,000	496×630 135					
	200								
				別途お見積り致します。					
記事	☆一次側適用圧力1.0MPa以下 (JIS 10K RFフランジ、設定圧力調整範囲0.3~1.0MPa) も製作しています。 ■価格加算 <table border="1" style="font-size: 0.8em;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>圧力計1個付 (一次側)</td> <td>27,700</td> </tr> </table> ※圧力計の最大目盛は2.5MPaです。 		記号	仕様	加算額	3-1	圧力計1個付 (一次側)	27,700	☆水道用仕切弁フランジ (一次側適用圧力0.75MPa以下) も製作しています。 ●圧力計1個 (一次側) 付、屋外用端子箱 (TB-03型) 付、特殊電圧 (AC・DC) はお問い合わせください。 ※圧力計の最大目盛は、設定圧力調整範囲L (0.6MPa)、H (1.6MPa) です。
	記号	仕様	加算額						
3-1	圧力計1個付 (一次側)	27,700							

4 一次圧力調整弁

