

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">4</div> 製品記号  <div style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;"> サークット弁 (落水防止弁 ・ 差圧レリーフ弁) </div>	WVMS02-B ^L WVMS02-B ^H	WVMS02-L ^L WVMS02-L ^H	WVD02-B	WVD02-L													
	<input type="checkbox"/> 内には設定圧力調整範囲の記号が入ります。																
	受注品 落水防止弁 FC製 0.7MPa 	受注品 FCD製 ウォータリングバルブ	受注品 差圧レリーフ弁 FC製 0.3MPa 	受注品 FCD製 ウォータリングバルブ													
 型式：WVMS-02型		 型式：WVD-02型															
POINT	開放回路 落水防止		密閉回路 差圧調整														
標準仕様	形式	パイロット式		パイロット式													
	適用流体	水・温水		水・温水													
	流体温度	5~60℃		5~60℃													
	一次側適用圧力	1.0MPa以下		1.0MPa以下													
	設定圧力調整範囲	L : 0.05~0.35MPa、H : 0.3~0.7MPa		0.05~0.3MPa													
	アキュムレーション	設定圧力×10%以内 (最小値0.03MPa)		0.05MPa以内													
	吹下り圧力	L : 設定圧力×20%以内 (最小値0.03MPa) H : 設定圧力×15%以内		設定圧力×20%以内 (最小値0.03MPa)													
	端接続	JIS 10K RFフランジ		JIS 10K RFフランジ													
材質	本体	FC (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装) FCD (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)		FC (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装) FCD (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)													
	要部	CAC、SUS		CAC、SUS													
		NBR		NBR													
価格(円)	呼び径	本体 FC	本体 FCD	本体 FC	本体 FCD												
	80	840,000	別途お見積り 致します。	819,000	別途お見積り 致します。												
	100	994,000		900,000													
	125	1,241,000		1,080,000													
	150	1,471,000		1,339,000													
	200	2,347,000		2,050,000													
記事	■価格加算 <table border="1" style="font-size: 0.8em;"> <tr><th>記号</th><th>仕様</th><th>加算額</th></tr> <tr><td>3-2</td><td>圧力計 2 個付</td><td>55,300</td></tr> </table> ※圧力計の最大目盛は、一次側は調整範囲L (0.6MPa)、H (1.6MPa)、二次側は0.6MPaです。		記号	仕様	加算額	3-2	圧力計 2 個付	55,300	■価格加算 <table border="1" style="font-size: 0.8em;"> <tr><th>記号</th><th>仕様</th><th>加算額</th></tr> <tr><td>3-2</td><td>圧力計 2 個付</td><td>55,300</td></tr> </table> ※圧力計の最大目盛は一次側、二次側共1.6MPaです。			記号	仕様	加算額	3-2	圧力計 2 個付	55,300
	記号	仕様	加算額														
3-2	圧力計 2 個付	55,300															
記号	仕様	加算額															
3-2	圧力計 2 個付	55,300															
																	