

<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 10px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 2em;">2</div> <div style="background-color: #008000; color: white; padding: 10px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">減圧弁</div>	製品記号	<b>WVR02-B L</b> <b>WVR02-B H</b>	<b>WVR02-L L</b> <b>WVR02-L H</b>	<b>WVR02CN-B L</b> <b>WVR02CN-B H</b>																			
	□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。																						
	受注品	受注品	受注品	受注品																			
	1.0MPa FC製 水 温水	FC製 ウォーターリングバルブ 	FCD製 ウォーターリングバルブ	1.0MPa ナイロンコーティング ウォーターリングバルブ 水道法性能基準適合品 型式：WVR-02CN型																			
	型式：WVR-02型																						
<b>POINT</b>	<b>小流量から大流量まで安定作動</b>																						
標準仕様	形式	パイロット式																					
	適用流体	水・温水注																					
	流体温度	5~60℃																					
	一次側適用圧力	1.0MPa以下☆ <sup>1</sup>		1.0MPa以下																			
	二次側調整圧力範囲	呼び径200以下 L: 0.05~0.35、H: 0.3~0.95MPa 呼び径250以上 L: 0.05~0.35、H: 0.3~0.7MPa																					
	最大減圧比	10:1																					
	弁前後の最小差圧	0.05MPa																					
	端接続	JIS 10K RFフランジ☆ <sup>1</sup> ☆ <sup>2</sup> ★																					
	材質	FC (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)	FCD (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)	FC★ (内外面ナイロン11コーティング)																			
	要部	要部 (CAC、SUS)、ダイヤフラム・ディスク (NBR)																					
価格	呼び径	本体 FC	本体 FCD	本体 FCナイロンコーティング																			
	40		568,000																				
	50	611,000	696,000																				
	65	683,000	774,000																				
	80	742,000	831,000	1,346,000																			
	100	858,000	958,000	1,433,000																			
	125	1,045,000	1,169,000	1,711,000																			
	150	1,276,000	1,425,000	1,965,000																			
	200	1,995,000	2,226,000	2,886,000																			
	250	別途お見積り致します。																					
300																							
400																							
記事	☆ <sup>1</sup> 呼び径200以下は一次側適用圧力1.6MPa以下 (JIS 16K RFフランジ) も製作しています。 ●水道法性能基準適合品のWVR-02PN型 (本体内外面エポキシ樹脂粉末塗装、呼び径80~200)、WVR-02N型 (本体材質FC製、呼び径80~300) も製作しています。(本体材質FC製のJIS 16K RFフランジを除く) 注.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のWVR-02N型、WVR-02PN型、WVR-02CN型をご使用ください。																						
	☆ <sup>2</sup> 水道用仕切弁フランジ (一次側適用圧力0.75MPa以下・呼び径80以上) も製作しています。																						
	<b>■価格加算</b> <table border="1" style="font-size: 0.8em;"> <tr><th>記号</th><th>仕様</th><th>加算額</th></tr> <tr><td>3-2</td><td>圧力計2個付</td><td>55,300</td></tr> </table>		記号	仕様	加算額	3-2	圧力計2個付	55,300	<b>■圧力計最大目盛</b> <table border="1" style="font-size: 0.8em;"> <tr><th>取付位置</th><th>適用圧力</th><th>最大目盛</th></tr> <tr><td rowspan="2">一次側</td><td>1.0MPa以下</td><td>1.6MPa</td></tr> <tr><td>1.6MPa以下</td><td>2.5MPa</td></tr> <tr><td rowspan="2">二次側</td><td>調整圧力範囲L</td><td>0.6MPa</td></tr> <tr><td>調整圧力範囲H</td><td>1.6MPa</td></tr> </table>		取付位置	適用圧力	最大目盛	一次側	1.0MPa以下	1.6MPa	1.6MPa以下	2.5MPa	二次側	調整圧力範囲L	0.6MPa	調整圧力範囲H	1.6MPa
記号	仕様	加算額																					
3-2	圧力計2個付	55,300																					
取付位置	適用圧力	最大目盛																					
一次側	1.0MPa以下	1.6MPa																					
	1.6MPa以下	2.5MPa																					
二次側	調整圧力範囲L	0.6MPa																					
	調整圧力範囲H	1.6MPa																					
	※2.消火設備用型式認定品は44頁をご参照ください。																						
																							