

製品記号		JB31-N		JB32-N	
 ベローズ形伸縮管継手	標準品		標準品		
	JIS準拠品 1.0MPa		単式 鋼管用	JIS準拠品 1.0MPa	複式 鋼管用
					
		型式：JB-31型		型式：JB-32型	
POINT		ベローズ形、JIS準拠品			
標準仕様	形式	ベローズ形			
	形状	単式内圧形		複式内圧形	
	伸び	10mm		20mm	
	縮み	25mm		50mm	
	適用流体	蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油			
	流体温度	220℃以下			
	適用圧力	1.0MPa以下			
	端接続	JIS 10K フランジ注.			
	継手部	圧延鋼材（鋼）フランジ			
	外筒	圧延鋼材（鋼管）			
内筒・ベローズ	内筒(SUS304L)・ベローズ(SUS316L)				
価格 (円)	呼び径	単式	面間寸法 (mm)	複式	面間寸法 (mm)
			梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)
	20	44,000	365	79,600	680
			5		9
	25	47,400	365	82,600	680
			6		9
	32	52,800	365	93,600	680
			7		10
	40	60,100	365	107,000	680
			7		11
	50	68,400	365	121,000	680
			9		15
	65	76,200	415	146,000	780
			13		20
	80	105,000	415	184,000	780
		13		22	
100	141,000	415	251,000	880	
		17		28	
125	168,000	440	306,000	880	
		24		38	
150	233,000	440	433,000	930	
		31		57	
200	371,000	440	645,000	930	
		48		75	
250	476,000		861,000		
300	別途お見積り致します。 (受注品)			別途お見積り致します。 (受注品)	
350					
記事	注. フランジのガスケット座はRFですが、平面座（座板）の寸法はJIS B 2220 と異なります。				