



DIMENSIONS (mm)

SIZE	Rc d	L1	L2	H	G	φA	R B	MASS (kg)
15	1/2	130	76	68.5	72.5	116	3/8	2.7
20	3/4	148	87	74	88	137	1/2	4.4
25	1	184	94	81	98	150	1/2	5.8

No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE DODY	ホンタイ	CAST IRON	FC 200
2	COVER	カバー	"	"
3	DISC	ペンタイ	STAINLESS STEEL	SUS 304
4	SEAT RING	ベンザ	"	"
5	PLAIN WASHER	ヒラザガネ	"	"
6	BUCKET	バケット	"	"
7	HOOK	バケットツリカナグ	"	"
8	RIVET	リベット	"	"
9	LEVER	レバー	"	"
10	HANGER	レバーシジカナグ	"	"
11	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
12	LEVER PIN	レバトリツケジク	STAINLESS STEEL	SUS 304
13	BOLT	ロックボルト	ROLLED STEEL	SS 400
14	NUT	ロックナット	STAINLESS STEEL	SUS 304
15	PLUG	プラグ	CARBON STEEL	SWCH 10R
16	SPRING WASHER	バネザガネ	STAINLESS STEEL	SUS 304
17	STRAINER	ストレーナ	"	"
18	PLUG	プラグ	BRASS	C 3604 B
19	HOLE CLEANER	ホールクリーナ	STAINLESS STEEL	SUS 304
20	NAME PLATE	ネームプレート	ALUMINIUM ALLOY	A 1050 P
21	PIN PLATE	ピントリツケイタ	STAINLESS STEEL	SUS 304

SPECIFICATIONS (仕様)

APPLICABLE PRESS. (適用圧力)	0.01~0.98 MPa
APPLICABLE TEMP. (適用温度)	5~100°C
HYDRAULIC TEST PRESS. (耐圧試験圧力)	1.5 MPa

AK-21 TYPE
AIR TRAP

AK-21 型
エアートラップ

DRAWING 製 図	S. Sato
CHECK 検 図	S. Hosokawa
DATE 付	2024- 4-17
NOTE	

CODE
製品記号
AK21-G

APPROVED DWG.No.
出 図 番 号

DWG.No.

AK21-01E-P



VENN CO., LTD.

株式会社