

9		製品記号		AF4S-G	AF4SN-G	AF4M-G	AF4CN-G	
空気抜弁		標準品		標準品		標準品		
		1.0MPa		FC製		1.0MPa		
POINT		水・温水・油用		高温用		ナイロンコーティング		
		標準仕様	形式	フロート式				
適用流体	水・温水・油 (比重0.9以上)		水・温水		水・温水・油 (比重0.9以上)			
流体温度	5~90°C		5~60°C		5~150°C			
適用圧力	1.0MPa以下							
端接続	入口側		JIS Rcねじ					
	排出口		JIS Rc <sup>3</sup> / <sub>8</sub> ねじ					
材質	本体		FC				FC	
	弁体・弁座		弁体 (SUS)、弁座 (C3604・NBR)		SUS		弁体 (SUS)、弁座 (C3604・NBR)	
	フロート		SUS					
塗装	内面		防錆油	水道用液状エポキシ樹脂塗装		防錆油		ナイロン11コーティング
	外面	メタリックブルー				耐熱シルバー		ナイロン11コーティング
価格 (円)	呼び径	水・温水・油用	水道法性能基準適合品	高温用	ナイロンコーティング	寸法A×H (mm)	梱包数 (質量 (kg))	
	15	20,700	26,800	30,600	31,300	114×150	6 (19.5)	
		114×154	6 (19.5)	114×150	6 (19.5)	114×154	6 (19.5)	
	20	20,700	26,800	30,600	31,300	114×150	6 (19.5)	
		114×154	6 (19.5)	114×150	6 (19.5)	114×154	6 (19.5)	
25	26,100	32,000	40,000	37,600	130×165	5 (21.5)		
	130×169	5 (21.5)	130×165	5 (21.5)	130×169	5 (21.5)		
32	26,100	32,000	40,000	37,600	130×169	5 (21.5)		
	130×169	5 (21.5)	130×165	5 (21.5)	130×169	5 (21.5)		
記事	注1. 内部に錆の発生を嫌う場合は、AF-4CN、5N、10、10H、17N、22N型をご使用ください。						※コーティング塗膜は本体・カバー内外面共ナイロン11 (白色) 0.3mm以上	
	注2. 国土交通省仕様の場合は、AF-5N、10、10H、17N、22N型をご使用ください。 (115、116、118、120頁参照)							
								