

9 製品記号		AF5N-J	AFV1N-F	AT7-F							
標準品		標準品	標準品	標準品							
<div style="display: flex; align-items: center;"> 空気抜弁 </div>	1.6MPa	CAC製 高压用	1.0MPa	CAC製							
	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px;">水</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px;">温水</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">油</div> </div>		<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px;">水</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">温水</div> </div>	 吸排気継手 (付属品)	<div style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px;">蒸気</div>						
	水道法性能基準適合品 型式：AF-5N型		水道法性能基準適合品 型式：AFV-1N型		型式：AT-7型						
	POINT	高压用、青銅製	吸気機構付空気抜弁^{注1.}	蒸気用							
標準仕様	形式	フロート式		サーモワックス式							
	適用流体	水・温水・油 (比重0.85以上)		蒸気							
	流体温度	5~90°C★ ¹		171°C以下							
	適用圧力	1.6MPa以下★ ²		0.7MPa以下							
	端接続	入口側	JIS Rcねじ		JIS Rcねじ						
		出口側	JIS Rc ¹ / ₂ ねじ		JIS Rcねじ						
	材質	本体	CAC		CAC (キャップSUS)						
		弁体・弁座	SUS		サーモユニット (SUS・C3604B)						
		フロート	SUS		—						
	その他	—		吸排気継手付属	—						
呼び径	1.6MPa用	寸法A×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量 kg)	蒸気用	寸法L ₁ ×L ₂ (mm) 梱包質量 (kg)						
価格 (円)	15	72,200	130×175 4.4	2 (9)	41,100	40×36 1.2					
	20	72,200	130×175 4.4	2 (9)	41,100	40×39 1.5					
	25	72,200	130×175 4.4	2 (9)							
記事	★ ¹ 高温用 (AF5H-J) も製作しています。 ■高温用 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>価格 (円)</th> </tr> <tr> <td>AF5H-J</td> <td>MAX.150°C</td> <td>76,700</td> </tr> </table>		製品記号	仕様	価格 (円)	AF5H-J	MAX.150°C	76,700	注1. 吸排気弁はAFV-4N、5型をご使用ください。(121頁参照) 注2. 管端コア (P・V兼用コア) に対応しています。 ※吸気量：0.38L/s [弁差圧2.9kPa (参考値)]		注. 横配管に取り付ける場合、出口側の向きは水平から下方の範囲内としてください。
	製品記号	仕様	価格 (円)								
AF5H-J	MAX.150°C	76,700									

9 空気抜弁

水

温水

油

蒸気