



8		製品記号	AF12-G	AF11H-B	AF11HF-B
		標準品		標準品	
スチームトラップ		0.4MPa 蒸気	FC製	0.5MPa 蒸気	FC製
		型式：AF-12型		型式：AF-11H型	
<b>POINT</b>		小型・ねじ込形 入口・出口配管接続の選択可能		多量トラップ ドレン発生量の多い所に最適	
標準仕様	形式	メカニカル式(フロート式)		メカニカル式(フロート式)	
	適用流体	蒸気		蒸気	
	液体温度	150°C以下		160°C以下	
	適用圧力	0.4MPa以下		0.5MPa以下	
	端接続	JIS Rcねじ		JIS Rcねじ	
	本体	FC		FC	
	弁体・弁座	SUS		SUS	
価格(円)	呼び径	小型・ねじ込形	寸法L×H (mm) 梱包数 (kg)	多量トラップ ねじ込形	寸法L×H (mm) 梱包数 (kg)
	15	<b>65,100</b>	110×129 5 (32)	<b>89,100</b>	285×252 16
	20	<b>65,100</b>	110×129 5 (32)	<b>89,100</b>	285×252 16
	25	<b>67,400</b>	120×145 5 (42)	<b>103,000</b>	290×261 17.5
	32			<b>103,000</b>	290×261 17.5
	40			<b>137,000</b>	370×336 33
	50			<b>137,000</b>	370×336 33
	65				<b>334,000</b>
	80				<b>334,000</b>
記事		 つり下げ金具 (付属品)			
※相フランジ、ボルト、ナット、ガスケット付属 					