

8

製品記号

AF15HR-GL AF15HR-GH AF15H□-ML AF15H□-MH AF21FR-DL AF21FR-DH

スチームトラップ

□内には流れ方向及びカバー位置変更の記号が入ります。(下図参照)

標準品

標準品

受注品

受注品

標準品

標準品

0.4MPa

蒸気

0.9MPa

FC製



0.9MPa

FCD製

0.4MPa

蒸気

0.9MPa

SCS製



型式：AF-15H型

型式：AF-21F型

POINT


水平・垂直配管に対応

水平・垂直配管に対応
ステンレス鋼製

標準仕様	形式	メカニカル式(フロート式)					
	適用流体	蒸気					
	液体温度	180°C以下					
	適用圧力	0.4MPa以下	0.9MPa以下	0.4MPa以下	0.9MPa以下	0.4MPa以下	0.9MPa以下
	端接続	JIS 10K FFフランジ					
	材質	本体	FC	FCD	SUS	SCS	
	弁体・弁座			SUS			
	フロート			SUS			

価格(円)	呼び径	本体FC	寸法L×H×W (mm) 梱包質量 (kg)	本体FCD	ALL SUS	寸法L×H×W (mm) 梱包質量 (kg)
			205×144×205 10			205×144×200 11
20	20	90,600	215×144×205 11	97,000	359,000	215×144×200 12.5
	25	98,600	245×144×205 13	105,000	379,000	245×144×200 14
32	32	102,000	280×204×340 24.5	109,000	416,000	280×204×318 23
	40	158,000	290×204×340 26.5	168,000	675,000	290×204×318 26.5
50	50	179,000		192,000	709,000	

記事



ワンポイント

「縦配管への取付けも可能」(流れ方向:上から下)
蓋に鋳出しているTOP印を正面から見て上に組替える事により、縦配管にも対応できます。

