

9

製品記号



吸排気弁

AFV4N-F

標準品

1.0MPa

CAC製
水道法性能基準適合品

型式：AFV-4N型

AFV5-D

標準品

1.0MPa

SCS製
水道法性能基準適合品

型式：AFV-5型

POINT

急速吸気機能・圧力下排気機能・初期排気機能

標準仕様	形式	フロート式			
	適用流体	水道水			
	液体温度	5~40°C			
	適用圧力	0.01~1.0MPa (弁の入口側圧力は、常時0.01MPa以上確保してください。)			
	端接続	入口側 JIS Rねじ 注. 出口側 吸排気口：JIS Rc1ねじ			
	材質	本体 CAC		SCS	
	弁体・弁座	PP樹脂・CAC・EPDM		PP樹脂・SUS・FKM・EPDM	
	フロート	PP樹脂			
呼び径		本体 CAC	寸法A×B (mm) 梱包数 (質量) (kg)	本体 SCS	寸法A×B (mm) 梱包数 (質量) (kg)
価格(円)	20	30,200	88×154 1.4 10 (13.5)	47,300	88×154 1.3 10 (12.5)
	25	30,200	88×154 1.4 10 (13.5)	47,300	88×154 1.3 10 (12.5)

注. 管端コア (P・V兼用コア) に対応しています。

■吸気量 (製品単体)

(弁差圧2.9kPa時)

呼び径	吸気量 [L/s (標準状態)]	
	管端コア未使用時	管端コア使用時*
20	13	8
25	16	15

*管端コアは付属しておりません。

記事

