

8		製品記号	AK1H-GL	AK1H-GH	AK2H-GL	AK2H-GH	AK20-M				
			標準品 0.7MPa 蒸気	標準品 1.0MPa FC製	標準品 0.7MPa 蒸気	標準品 1.0MPa FC製	受注品 2.0MPa 蒸気				
スチームトラップ											
			型式：AK-1H型		型式：AK-2H型		型式：AK-20型				
POINT		バケット式、ねじ込形	バケット式、フランジ形	バケット式 MAX.2.0MPa プロテクター搭載							
標準仕様	形式	メカニカル式(下向バケット式)									
	適用流体	蒸気									
	流体温度	184°C以下		184°C以下★		220°C以下					
	適用圧力範囲	0.035~0.7MPa	0.035~1.0MPa	0.02~0.7MPa	0.02~1.0MPa	0.035~2.0MPa					
	端接続	JIS Rcねじ		JIS 10K FFフランジ		JIS Rcねじ					
	材質	FC									
	本体 弁体・弁座 バケット プロテクター	SUS									
呼び径		0.7MPa用	寸法L×H (mm) 梱包数 (質量) (kg)	1.0MPa用	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	1.0MPa用	2.0MPa用				
価格(円)	15	21,100	130×141 6 3	21,600	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	125,000	101,000				
	20	23,800	148×162 4 4.7	24,600	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	150,000	101,000				
	25	33,400	184×179 4 6.2	34,400	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	218,000	101,000				
	32				寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	129,000	129,000				
	40				寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	157,000	157,000				
	50				寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	227,000	227,000				
	65				寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	371,000	371,000				
	80				寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	376,000	376,000				
記事		注:圧力が0.035MPa以下又は0.1MPa以下で極端に流量が少ない場合は、他の型式(AT-1,4型、AF-12型)をご使用ください。									
		★流体温度220°C以下はお問い合わせください。									
											
											
											