



8	製品記号	AK5-ML	AK5-MM	AK5-MH	AK5-MS	AK5-MV	AK5F-ML	AK5F-MM	AK5F-MH	AK5F-MS	AK5F-MV			
	スチームトラップ	標準品						標準品						
		0.3MPa 0.7MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.0MPa	蒸気				FCD製	0.3MPa 0.7MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.0MPa	蒸気			FCD製		
												型式：AK-5型		
	POINT	小型、バケット式、MAX.2.0MPa												
標準仕様	種類	0.3MPa用	0.7MPa用	1.0MPa用	1.6MPa用	2.0MPa用	0.3MPa用	0.7MPa用	1.0MPa用	1.6MPa用	2.0MPa用			
	形式	メカニカル式(下向バケット式)												
	適用流体	蒸気												
	流体温度	184°C以下★		220°C以下			184°C以下★		220°C以下					
	適用圧力範囲	0.01~0.3MPa	0.01~0.7MPa	0.01~1.0MPa	0.01~1.6MPa	0.01~2.0MPa	0.01~0.3MPa	0.01~0.7MPa	0.01~1.0MPa	0.01~1.6MPa	0.01~2.0MPa			
	端接続	JIS Rcねじ				JIS 10K・20K(共用)FFフランジ								
	材質	本体(FCD)、弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)												
	呼び径	ねじ込形			寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	フランジ形			寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)			
価格(円)	15	31,200			100×126	2.1	44,600			175×128	4			
	20	31,200			100×126	2.1	47,400			195×128	4.4			
	25	33,200			105×126	2.1	53,000			215×128	6			
	記事	★流体温度220°C以下はお問い合わせください。				★流体温度220°C以下はお問い合わせください。								
														
		梱包数(質量kg): 10 (23)												

8	製品記号	AK16-DL	AK16-DM	AK16-DH	AK16-DS
	スチームトラップ	標準品			
		0.3MPa 0.7MPa 1.0MPa 1.6MPa	蒸気		
SCS製					
		型式：AK-16型			
	POINT	ステンレス鋼製、小型、バケット式、MAX.1.6MPa			
標準仕様	種類	0.3MPa用	0.7MPa用	1.0MPa用	1.6MPa用
	形式	メカニカル式(下向バケット式)			
	適用流体	蒸気			
	流体温度	220°C以下			
	適用圧力範囲	0.01~0.3MPa	0.01~0.7MPa	0.01~1.0MPa	0.01~1.6MPa
	端接続	JIS Rcねじ			
	材質	本体(SCS)、弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)			
	呼び径	ねじ込形			寸法L×H (mm)
価格(円)	15	53,400			102×139
	20	55,500			102×139
	25	57,400			102×139
	記事	