

8

製品記号

ドレンセパレータ
エアートラップ

BA5-M

標準品

蒸気 : 2.0MPa
空気 : 0.98MPa蒸気
空気

FCD製

型式 : BA-5型

AK21-G

標準品

0.98MPa

空気



FC製

型式 : AK-21型

POINT

安定した熱量を供給(省エネ対策品)

エアートラップ、メカニカル式

| | | | |
|------|-----------------|--|-----------------|
| 標準仕様 | 形式 | バッフル式 | メカニカル式(下向バケット式) |
| | 適用流体 | 蒸気・空気 | 空気 |
| | 液体温度 | 220°C以下 | 5~100°C |
| | 適用圧力 | 蒸気: 2.0MPa以下、空気: 0.98MPa以下 | 0.01~0.98MPa |
| | 端接続 | JIS Rcねじ | JIS Rcねじ |
| | ドレン排出口 | 呼び径25以下: JIS Rc ^{3/4} 呼び径32・40: JIS Rc1 呼び径50: JIS Rc1 ^{1/4} | — |
| 材質 | 本体・フタ・バッフル(FCD) | 本体(FC)、弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS) | |

| 呼び径 | ドレンセパレーター | エアートラップ | |
|-------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) | 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) |
| 価格(円) | 15 | 32,000 | 130×196 8 33,800 |
| | 20 | 32,000 | 130×196 8 36,900 |
| | 25 | 44,100 | 155×256 12 42,700 |
| | 32 | 85,200 | 186×360 27 |
| | 40 | 85,200 | 186×360 27 |
| | 50 | 132,000 | 218×464 46 |

●専用の保温ジャケットも製作しています。お問い合わせください。
※その他蒸気関連製品
パイロット式減圧弁: 1.0MPa以下 (RP-6型 8頁)
: 2.0MPa以下 (RP-9型 11頁)
直動式減圧弁: 1.6MPa以下 (RD-40型 12頁)
スチームトラップ: 1.0MPa以下 (AK-1H型 105頁)
2.0MPa以下 (AK-20型 105頁)
エアートラップ: 0.98MPa以下 (AK-21型)

注: 本製品は、内部にドレン流入をスムーズにするよう、通常時バケットの上下動による空気排出 (5L/min程度) がありますので、ご注意ください。

記事

