



8	製品記号	AT1A-F		AT1S-F					
		標準品 100kPa HA-030準拠品 蒸気		標準品 100kPa HA-030準拠品 蒸気					
				型式：AT-1A型	型式：AT-1S型				
POINT		ラジエータトラップ、ベローズ式							
標準仕様	形 式	サーモスタチック式(ベローズ式)							
	形 状	アングル形		ストレート形					
	適 用 流 体	蒸気							
	流 体 温 度	120°C以下							
	適 用 壓 力	10~100kPa							
	端 接 続	入口側：JIS Rねじ(ユニオン継手)×出口側：JIS Rcねじ							
	材 本 体 質	CACニッケルクロムメッキ 弁体・弁座(C3604)、ベローズ(C5212)							
呼び径		アングル形		寸法A×B (mm) 梱包質量 (kg)	寸法A×B (mm) 梱包質量 (kg)	寸法A×B (mm) 梱包質量 (kg)			
価格(円)	15	16,900		80×35 0.75 30 (22)	123×28 0.85 30 (25)	123×28 0.85 30 (25)			
	20	21,900		87×41 0.85 30 (25)	135×34 1.1 30 (32)	135×34 1.1 30 (32)			
	25	31,900		105×52 1.5 10 (15)	165×40 1.7 10 (17)	165×40 1.7 10 (17)			
記 事									

8 スチームトラップ(ラジエータトラップ)

蒸気

8	製品記号	AT4A-J		AT4S-J					
		標準品 0.35MPa 蒸気		標準品 0.35MPa 蒸気					
		型式：AT-4A型		型式：AT-4S型					
POINT		ラジエータトラップ、サーモワックス式							
標準仕様	形 式	サーモスタチック式(サーモワックス式)							
	形 状	アングル形		ストレート形					
	適 用 流 体	蒸気							
	流 体 温 度	150°C以下							
	適 用 壓 力	0.01~0.35MPa							
	端 接 続	入口側：JIS Rねじ(ユニオン継手)×出口側：JIS Rcねじ							
	材 本 体 質	CAC SUS							
呼び径		アングル形		寸法A×B (mm) 梱包質量 (kg)	寸法A×B (mm) 梱包質量 (kg)	寸法A×B (mm) 梱包質量 (kg)			
価格(円)	15	21,800		80×35 0.75 30 (22)	123×28 0.85 30 (25)	123×28 0.85 30 (25)			
	20	24,500		87×41 0.85 30 (25)	135×34 1.1 30 (32)	135×34 1.1 30 (32)			
記 事		