

8

製品記号



スチームトラップ

ATB5-G

標準品

1.0MPa

蒸気

FC製

三役



型式：ATB-5型

ATB5F-G

標準品

1.0MPa

蒸気

FC製

三役



型式：ATB-5F型

POINT

バイパス付スチームトラップ・サーモスタチック式

標準仕様	形式	サーモスタチック式（サーモエレメント式）											
	適用流体	飽和蒸気 注.											
	流体温度	184°C以下											
	適用圧力	1.0MPa以下											
	端接続	JIS Rcねじ		JIS 10K FFフランジ									
	材質	FC											
	要部	弁体・弁座 (SUS)、コック (CAC)、サーモエレメント (SUS)											
背圧許容度		一次側圧力の50%以下 (最小差圧0.03MPa)											
呼び径		ねじ込形		寸法L×H (mm) 梱包数 (質量kg)		法兰形		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)					
価格(円)	15	66,200		130×135 3.4 5 (17.5)		86,000		170×135 4.5					
	20	66,200				86,000							
	25	66,200		130×135 3.4 5 (17.5)		89,700		170×135 5 6					
	32					240,000							
	40					242,000							
	50					249,000							

注. 過熱蒸気には使用できません。

■価格加算

記号	仕様	加算額
4-3	切換レバー固定式 呼び径 15～25 呼び径 32～50	3,200 10,900



切換レバー固定式

記事

