







8製品記号		HB1A-F		HB1S-F	
ラジエータバルブ		標準品		標準品	
0.4MPa 蒸気		グローブ式 CAC製		0.4MPa 蒸気	
					
		型式：HB-1A型		型式：HB-1S型	
POINT		蒸気用ラジエータバルブ			
標準仕様	形 式	アングル形		ストレート形	
	適 用 流 体	蒸気			
	流 体 温 度	160℃以下			
	適 用 圧 力	0.4MPa以下			
	端 接 続	入口側：JIS Rcねじ×出口側：JIS Rねじ（ユニオン継手）			
	材 質	CACニッケルクロムメッキ C3604			
呼び径		アングル形		ストレート形	
価 格 (円)	15	12,900	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) 65×28 0.5	15,000	寸法L (mm) 梱包質量 (kg) 100 0.6
	20	16,800	75×33 0.6	17,000	113 0.7
	25	23,400	86×38 0.9	23,700	128 1
	32	32,400	102×44 1.4	34,600	154 1.5
記 事					

8製品記号		HG3A-F		HG3S-F	
ラジエータバルブ		標準品		標準品	
0.35MPa 水 温水		コック式 CAC製		0.35MPa 水 温水	
					
		型式：HG-3A型		型式：HG-3S型	
POINT		冷温水バルブ			
標準仕様	形 式	アングル形		ストレート形	
	適 用 流 体	冷温水			
	流 体 温 度	5～90℃			
	適 用 圧 力	0.35MPa以下			
	端 接 続	JIS Rcねじ×JIS Rねじ（ユニオン継手）			
	材 本 体	CACニッケルクロムメッキ			
	質 弁 体	CAC			
許 容 漏 洩 量		呼び径15：100mL/min以下、呼び径20：140mL/min以下（圧力0.1MPa時）			
呼び径		アングル形		ストレート形	
価 格 (円)	15	11,000	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)	14,300
			65×32 0.4		
	20	15,000	75×38 0.6	30 (19)	16,800
記 事		