



<div style="text-align: center;"> 10 製品記号  スリーブ形伸縮管継手 </div>	JS5HW-N	JS6HW-N	JS7HW-N	JS8HW-N					
	受注品	受注品	受注品	受注品					
	1.0MPa 100mm伸縮	1.0MPa 200mm伸縮	2.0MPa 100mm伸縮	2.0MPa 200mm伸縮					
	SHASE準拠品								
									
	型式：JS-5HW型	型式：JS-6HW型	型式：JS-7HW型	型式：JS-8HW型					
POINT	スリーブジョイント・SHASE準拠品、溶接形								
標準仕様	形式	スリーブ形							
	形状	単式							
	伸縮量	伸び	20mm	40mm	20mm	40mm			
		縮み	80mm	160mm	80mm	160mm			
	適用流体	蒸気・空気・気体・水・温水・油							
	流体温度	220℃以下							
	適用圧力	1.0MPa以下		2.0MPa以下					
	端接続	突き合せ溶接							
	材質	継手部	STPG★						
		スリーブ	SUS304						
パッキン		グラファイト							
価格(円)	呼び径	SHASE準拠品 1.0MPa, 100 mm	面間寸法 (mm) 梱包質量 (kg)	SHASE準拠品 1.0MPa, 200 mm	面間寸法 (mm) 梱包質量 (kg)	SHASE準拠品 2.0MPa, 100 mm	面間寸法 (mm) 梱包質量 (kg)	SHASE準拠品 2.0MPa, 200 mm	面間寸法 (mm) 梱包質量 (kg)
	20	116,000	410 5	150,000	590 5.5	128,000	410 5.5	168,000	590 6
	25	121,000	410 5	150,000	590 5.5	135,000	410 5.5	176,000	590 6
	32	138,000	410 5.5	176,000	590 7.5	138,000	410 6	182,000	590 8
	40	157,000	410 6	203,000	590 7.5	162,000	410 6.5	212,000	590 8
	50	171,000	410 9.5	275,000	590 11.5	224,000	410 10	291,000	590 12
	65	253,000	460 10.5	328,000	630 14.5	268,000	460 11	345,000	630 15
	80	279,000	470 11	367,000	640 21	322,000	470 12	383,000	640 22
	100	387,000	470 19	487,000	680 24	424,000	470 20	500,000	680 25
	125	453,000	540 25	589,000	680 29	476,000	540 27	620,000	680 31
	150	600,000	540 33	768,000	730 40	653,000	540 35	768,000	730 42
	200	801,000	540 49	994,000	730 60	913,000	540 53	1,167,000	730 64
	250	1,023,000	620 75	1,327,000	780 94	1,135,000	620 80	1,466,000	780 99
	300	1,287,000	620 110	1,667,000	780 129	1,423,000	620 120	1,841,000	780 140
	記事	★SUS製も製作しています。							

10 スリーブ形伸縮管継手