

<div style="text-align: center;"> <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">12</h1> <p style="margin: 0;">製品記号</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <h2 style="font-size: 1.5em; margin: 0;">電磁弁</h2> <p style="margin: 0;">(ピストン式)</p> </div>	<h2 style="font-size: 1.2em; margin: 0;">PF12-W</h2>	<h2 style="font-size: 1.2em; margin: 0;">PF12C-W</h2>
	標準品	標準品

1.0MPa

蒸気
 水
 空気
 油

通電開
CAC製
呼び径80：FC製
桃太郎

型式：PF-12型

1.0MPa

蒸気
 水
 空気
 油

通電閉
CAC製
呼び径80：FC製
桃太郎

型式：PF-12C型

POINT	オールマイティ桃太郎			
標準仕様	作 動	通電開		
	適 用 流 体	通電閉		
	流 体 温 度	蒸気・水・空気・油 (灯油・軽油程度) 注1. 5～180℃ (温水の場合100℃以下)		
	適 用 圧 力	呼び径65：0～1.0MPa、呼び径80：0.05～1.0MPa		
	流 体 粘 度	20cSt以下		
	定 格 電 圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz 共用★		
	保 護 構 造	防塵・防滴 (IP52相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※1)		
	端 接 続	JIS 10K FFフランジ		
	材 質	本 体	呼び径65：CAC 注1.、呼び径80：FC 注1.	
		要 部	SUS	
	デ ィ ス ク	PTFE		

価 格 (円)	呼び径	通電開	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	通電閉	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)
	65	259,000	212×250 16.2	328,000	212×302 16.8
		製品記号		製品記号	
80	278,000	PF12-S 290×270 27.2	332,000	PF12C-S 290×322 27.7	

■PF12-W屋外用TB-03型端子箱付

製品記号	仕様	加算額
PF12-WT1	AC100V (50/60Hz)	7,400
PF12-WT2	AC200V (50/60Hz)	


*端子箱については168頁をご参照ください。

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-9	AC24V 50Hz	11,600
2-A	AC24V 60Hz	
2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz	
2-C	DC24V	
2-D	DC100V	21,400
3-1	屋外用TB-03型端子箱付 (PF12-Wは上記表による)	7,400

★他の特殊電圧はお問い合わせください。

●雰囲気湿度85%を超える場合はPF-12Y、12CY型をご使用ください。
 ※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当) となります。
 ※2.定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。
 ※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。



記 事

注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。
 注2.空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WF型シリーズをご使用ください。