

12 製品記号

電磁弁
(ピストン式)

PF22-W

標準品

1.0MPa

蒸気
水
空気
油

通電開
CAC製
桃太郎 II

呼び径15~25 呼び径32~50

型式：PF-22型

PF22C-W

標準品

1.0MPa

蒸気
水
空気
油

通電閉
CAC製
桃太郎 II

呼び径15~25 呼び径32~50

型式：PF-22C型

POINT		オールマイティ桃太郎II RoHS対応		
標準仕様	動作	通電開	通電閉	
	適用流体	蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)注1.		
	流体温度	5~180°C(温水の場合100°C以下)		
	適用圧力	0~1.0MPa		
	流体粘度	20cSt以下		
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保護構造	防塵・防沫(IP54相当)・屋内用※1。(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※2。)		
	端接続	JIS 10K FFフランジ		
	材質	本体	CAC注1.	
		要部	C3604	
ディスク		PTFE		

呼び径	通電開		通電閉	
	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	梱包数(質量) (kg)	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	梱包数(質量) (kg)
15	122,000	112×123 2.7	132,000	112×195 3.1
20	127,000	118×139 3.5	137,000	118×202 3.9
25	138,000	140×147 5.3	153,000	140×210 5.8
32	161,000	150×182 7.3	189,000	150×231 7.9
40	170,000	160×188 8.6	202,000	160×237 9.2
50	189,000	190×206 11.2	225,000	190×255 11.8

蒸気
水
空気
油

電磁弁

12

■PF22-W屋外用TB-03型端子箱付

製品記号	仕様	加算額
PF22-WT1	AC100V (50/60Hz)	7,400
PF22-WT2	AC200V (50/60Hz)	

*端子箱については168頁をご参照ください。

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-9	AC24V 50Hz	11,600
2-A	AC24V 60Hz	
2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz	
2-C	DC24V	
2-D	DC100V	21,400
3-1	屋外用TB-03型端子箱付(PF22-Wは上記表による)	7,400

★他の特殊電圧はお問い合わせください。

●呼び径32以上で雰囲気湿度85%を超える場合はPF-22Y、22CY型をご使用ください。(呼び径25以下はお問い合わせください。)

●高粘度用(100cSt以下)はお問い合わせください。

●手動機構付も製作しています。(通電閉形の流体蒸気を除く)

※1.呼び径32以上は防塵・防滴形(IP52相当)となります。

※2.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付は防雨形(IP03相当)、TB-03C型付は呼び径25以下の場合、防塵・防沫形(IP54相当)、呼び径32以上の場合、防塵・防雨形(IP53相当)となります。

※3.定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。

※4.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。

※5.面間寸法は旧PF-12,12C型と同じです。

注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。

注2.呼び径32以上及び特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。

注3.呼び径65以上はPF-12,12C型(153頁)をご使用ください。

注4.空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WF型シリーズをご使用ください。