

<div style="text-align: center;"> 12 製品記号 </div> <div style="text-align: center;"> 電磁弁 (ピストン式) </div>	PS12-W	PS12C-W
	標準品	標準品
1.0MPa <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px; margin: 2px;">蒸気</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px; margin: 2px;">水</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px; margin: 2px;">空気</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px; margin: 2px;">油</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>	通電開 CAC製 桃太郎	1.0MPa <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px; margin: 2px;">蒸気</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px; margin: 2px;">水</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px; margin: 2px;">空気</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px; margin: 2px;">油</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>
	型式：PS-12型	型式：PS-12C型

POINT	オールマイティ桃太郎		
標準仕様	作 動	通電開	
	適 用 流 体	通電閉	
	流 体 温 度	蒸気・水・空気・油 (灯油・軽油程度) 注1. 5~180°C (温水の場合100°C以下)	
	適 用 圧 力	0~1.0MPa	
	流 体 粘 度	20cSt以下	
	定 格 電 圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★	
	保 護 構 造	防塵・防滴 (IP52相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※1)	
	端 接 続	JIS Rcねじ	
	材 質	本 体	CAC 注1.
		要 部	SUS
デ ィ ス ク		PTFE	

呼び径		通電開	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)	通電閉	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)
価格 (円)	65	190,000	160×245 8.6	2 (18.5)	219,000	160×297 9.2	2 (20)

■PS12-W屋外用TB-03型端子箱付

製品記号	仕様	加算額
PS12-WT1	AC100V (50/60Hz)	7,400
PS12-WT2	AC200V (50/60Hz)	


*端子箱については168頁をご参照ください。

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-9	AC24V 50Hz	11,600
2-A	AC24V 60Hz	
2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz	
2-C	DC24V	
2-D	DC100V	21,400
3-1	屋外用TB-03型端子箱付 (PS12-Wは上記表による)	7,400

★他の特殊電圧はお問い合わせください。

●雰囲気湿度85%を超える場合はPS-12V、12CY型をご使用ください。
 ※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当) となります。
 ※2.定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。
 ※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。



記 事

注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。
 注2.空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WS型シリーズをご使用ください。

蒸気
水
空気
油
電磁弁
12