

<div style="text-align: center;"> <h1 style="font-size: 2em;">12</h1> <p>製品記号</p> </div> <div style="text-align: center;"> <h2 style="font-size: 1.5em;">電磁弁</h2> <p>(ピストン式)</p> </div>	<h3 style="font-size: 1.2em;">PS22-W</h3>	<h3 style="font-size: 1.2em;">PS22C-W</h3>
	標準品	標準品
<p>1.0MPa</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> 蒸気 水 空気 油 </div> <div style="text-align: center;"> <p>通電開 CAC製 桃太郎II</p> <p>呼び径10~25 呼び径32~50</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>1.0MPa</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> 蒸気 水 空気 油 </div> <div style="text-align: center;"> <p>通電閉 CAC製 桃太郎II</p> <p>呼び径10~25 呼び径32~50</p> </div> </div> </div> </div>		
	型式：PS-22型	型式：PS-22C型

POINT オールマイティ桃太郎II RoHS対応

標準仕様	動作	通電開	通電閉	
	適用流体	蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)注1.		
	流体温度	5~180°C(温水の場合100°C以下)		
	適用圧力	0~1.0MPa		
	流体粘度	20cSt以下		
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保護構造	防塵・防沫(IP54相当)・屋内用※1。(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※2。)		
	端接続	JIS Rcねじ		
	材質	本体	CAC注1.	
		要部	C3604	
ディスク		PTFE		

呼び径	通電開		通電閉	
	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)
10	63×117 1.2	10 (13)	63×189 1.6	10 (17)
15	63×117 1.2	10 (13)	63×189 1.6	10 (17)
20	80×133 1.5	10 (16)	80×196 1.9	10 (21)
25	90×142 2	5 (12)	90×205 2.4	5 (15)
32	106×177 3.2	5 (18)	106×226 3.7	5 (21)
40	118×183 4.1	5 (23)	118×232 4.6	5 (26)
50	140×202 5.7	2 (13)	140×251 6.2	2 (15)

記事	<p>■PS22-W屋外用TB-03型端子箱付</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>PS22-WT1</td> <td>AC100V (50/60Hz)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">7,400</td> </tr> <tr> <td>PS22-WT2</td> <td>AC200V (50/60Hz)</td> </tr> </table> <p>*端子箱については168頁をご参照ください。</p>	製品記号	仕様	加算額	PS22-WT1	AC100V (50/60Hz)	7,400	PS22-WT2	AC200V (50/60Hz)	<p>●呼び径32以上で雰囲気湿度85%を超える場合はPS-22Y、22CV型をご使用ください。(呼び径25以下はお問い合わせください。)</p> <p>●高粘度用(100cSt以下)はお問い合わせください。</p> <p>●手動機構付も製作しています。(通電閉形の流体蒸気を除く)</p> <p>※1.呼び径32以上は防塵・防滴形(IP52相当)となります。</p> <p>※2.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付は防雨形(IP03相当)、TB-03C型付は呼び径25以下の場合、防塵・防沫形(IP54相当)、呼び径32以上の場合、防塵・防雨形(IP53相当)となります。</p> <p>※3.定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。</p> <p>※4.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>※5.面間寸法は旧PS-12,12C型と同じです。</p>												
	製品記号	仕様	加算額																			
	PS22-WT1	AC100V (50/60Hz)	7,400																			
	PS22-WT2	AC200V (50/60Hz)																				
	<p>■価格加算</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">11,600</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">21,400</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付(PS22-Wは上記表による)</td> <td style="text-align: center;">7,400</td> </tr> </table> <p>★他の特殊電圧はお問い合わせください。</p>	記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	11,600	2-A	AC24V 60Hz		2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	21,400	2-D	DC100V	3-1	屋外用TB-03型端子箱付(PS22-Wは上記表による)	7,400
	記号	仕様	加算額																			
	2-9	AC24V 50Hz	11,600																			
	2-A	AC24V 60Hz																				
	2-E	AC110V 50Hz																				
	2-G	AC220V 50Hz																				
2-C	DC24V	21,400																				
2-D	DC100V																					
3-1	屋外用TB-03型端子箱付(PS22-Wは上記表による)	7,400																				
<p>注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。</p> <p>注2.呼び径32以上及び特殊電圧の場合、コイル形状、仕様異なります。</p> <p>注3.呼び径65はPS-12,12C型(151頁)をご使用ください。</p> <p>注4.空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WS型シリーズをご使用ください。</p>																						