


<div style="text-align: center;"> 12 製品記号 </div>	PS22K-W¹ PS22K-W²		PF22K-W	PS43K-W						
	□内には定格電圧の記号が入ります。									
水中対応 電磁弁	標準品		受注品							
	1.0MPa 	CAC製 桃太郎 ^{II}	1.0MPa 	CAC製 桃太郎 ^{II}	1.0MPa 					
										
	型式：PS-22K型		型式：PF-22K型		型式：PS-43K型					
POINT	適用水深1.5m ピストン式 RoHS対応									
標準仕様	動作	通電開★ ¹								
	適用流体	水・空気								
	流体温度	5～80℃								
	適用圧力	0～1.0MPa								
	定格電圧	①：AC100 50/60Hz AC110V 60Hz ★ ² ②：AC200 50/60Hz AC220V 60Hz	AC100V 50/60Hz AC110V 60Hz 又はAC200V 50/60Hz AC220V 60Hz★ ²							
	保護構造	水中形								
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ	JIS Rcねじ						
	材質	本体 (CAC★ ³)、要部 (C3604) PTFE								
	網目	60メッシュ内張り★ ⁴								
	価格 (円)	呼び径	ねじ込形	フランジ形	ストレーナ内蔵					
10		88,200								
15		91,200	162,000	96,000						
20		94,800	165,000	100,000						
25		103,000	178,000	112,000						
32		141,000	204,000	152,000						
40		161,000	210,000	175,000						
50		185,000	229,000	207,000						
記事	■価格加算									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">記号</th> <th style="width: 40%;">仕様</th> <th style="width: 40%;">加算額</th> </tr> <tr> <td>2-Y</td> <td>AC24V 50/60Hz</td> <td>12,000</td> </tr> </table>				記号	仕様	加算額	2-Y	AC24V 50/60Hz	12,000
	記号	仕様	加算額							
	2-Y	AC24V 50/60Hz	12,000							
	★ ¹ 通電閉形も製作しています。 ★ ² DC用も製作しています。詳細はお問い合わせください。 ★ ³ 本体SCS製のPS-25K型、PF-25K型も製作しています。 ★ ⁴ 網目は40、80、100メッシュ内張りも製作しています。 ●ケーブル長さは20mまで製作しています。 ※1.リード線：ケーブル2m付。									
										
	※2.面間寸法は旧PS-12K型、PF-12K型、PS-23K型と同じです。									

水
空気
電磁弁
12