

<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">12</div> 製品記号	PS25-V	PS25C-V
	標準品	受注品
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">電磁弁</div> (ピストン式)	1.0MPa 蒸気 水 空気 油	1.0MPa 蒸気 水 空気 油
	通電開 SCS製 桃太郎II  呼び径10~25      呼び径32~50 型式：PS-25型	通電閉 SCS製 桃太郎II  呼び径10~25      呼び径32~50 型式：PS-25C型

POINT      オールマイティ ステンレス桃太郎II RoHS対応

標準仕様	動作	通電開	通電閉	
	適用流体	蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)注1.		
	流体温度	5~180°C(温水の場合100°C以下)		
	適用圧力	0~1.0MPa		
	流体粘度	20cSt以下		
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保護構造	防塵・防沫(IP54相当)・屋内用 <sup>※1</sup> 。(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください <sup>※2</sup> )		
	端接続	JIS Rcねじ		
	材質	本体	SCS注1.	
		要部	SUS	
ディスク		PTFE		

呼び径	通電開		通電閉	
	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	梱包数(質量(kg))	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	梱包数(質量(kg))
10	63×126 1.5	10 (17)	63×192 1.9	10 (21)
15	63×126 1.5	10 (17)	63×192 1.9	10 (21)
20	80×142 1.9	10 (21)	80×199 2.2	10 (24)
25	90×150 2.4	5 (15)	90×207 2.7	5 (16)
32	106×184 3.9	5 (22)	106×229 4	5 (22)
40	118×190 4.8	5 (24)	118×235 4.9	5 (27)
50	140×209 6.2	2 (18)	140×254 6.5	2 (15)

価格(円)	蒸気																						
	水																						
	空気																						
	油																						
	電磁弁																						
	12																						
	■価格加算 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="4">11,600</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td rowspan="2">21,400</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付</td> <td>7,400</td> </tr> </table>			記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	11,600	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	21,400	2-D	DC100V	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400
	記号	仕様	加算額																				
2-9	AC24V 50Hz	11,600																					
2-A	AC24V 60Hz																						
2-E	AC110V 50Hz																						
2-G	AC220V 50Hz																						
2-C	DC24V	21,400																					
2-D	DC100V																						
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400																					
●呼び径32以上で雰囲気湿度85%を超える場合はPS-25Y、25CY型をご使用ください。(呼び径25以下はお問い合わせください)																							
●手動機構付も製作しています。(通電閉形の流体蒸気を除く)																							
※1.呼び径32以上は防塵・防滴形(IP52相当)となります。																							
※2.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付は防雨形(IP03相当)、TB-03C型付は呼び径25以下の場合、防塵・防沫形(IP54相当)、呼び径32以上の場合、防塵・防雨形(IP53相当)となります。																							
※3.定水位弁パイロット用電磁弁は88頁をご参照ください。																							
※4.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。																							

★他の特殊電圧はお問い合わせください。  
\*端子箱については168頁をご参照ください。



注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。  
注2.呼び径32以上及び特殊電圧の場合、コイル形状、仕様異なります。  
注3.空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WS型シリーズをご使用ください。  
注4.純水に使用する場合は、お問い合わせください。