

<div style="background-color: #0056b3; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 減圧弁 </div>	製品記号	RD3H-GH	RD3HF-GH		RD30-GL RD30-GH												
	標準品	受注品	標準品		標準品												
	1.0MPa 蒸気	FC製	1.0MPa 蒸気	FC製	1.0MPa 蒸気	FC製											
		型式：RD-3H型		型式：RD-3HF型		型式：RD-30型											
POINT	小容量				多用途・中容量												
標準仕様	形式	直動式		直動式													
	適用流体	蒸気		蒸気													
	流体温度	184°C以下☆		184°C以下													
	一次側適用圧力	1.0MPa以下		1.0MPa以下													
	二次側調整圧力範囲	0.035~0.5MPa		L : 0.02~0.2MPa H : 0.15~0.4MPa													
	最大減圧比	15 : 1		20 : 1													
	弁前後の最小差圧	0.02MPa		0.02MPa													
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K RFフランジ		JIS Rcねじ												
	材質	本体	FC		FC												
		弁体・弁座	SUS		SUS												
ダイヤフラム		SUS		シリコンゴム、PTFE													
価格 (円)	呼び径	ねじ込形	寸法L×H (mm)	フランジ形	寸法L×H (mm)	多用途	寸法L×H (mm)										
			梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)										
	15	63,100	90×203 4	5 (21)	97,700	186×203 5.7	77,500	110×259 5									
	20	63,100	90×203 4	5 (21)	97,700	190×203 6.1	84,700	110×259 5									
	25	79,900	90×203 4.5	5 (23)	123,000	190×203 7.2	93,900	120×282 6.5									
	32						112,000	150×352 12									
	40						117,000	150×352 12									
記事	☆流体温度220°C以下も製作しています。																
	■価格加算																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ねじ込形</td> <td>RD3H-GL</td> <td>低圧用</td> <td style="text-align: center;">5,400</td> </tr> <tr> <td>フランジ形</td> <td>RD3HF-GL</td> <td>二次側圧力0.02~0.1MPa</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						種類	製品記号	仕様	加算額	ねじ込形	RD3H-GL	低圧用	5,400	フランジ形	RD3HF-GL	二次側圧力0.02~0.1MPa
種類	製品記号	仕様	加算額														
ねじ込形	RD3H-GL	低圧用	5,400														
フランジ形	RD3HF-GL	二次側圧力0.02~0.1MPa															

1
減圧弁
蒸気