

|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
| <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">2</div> 製品記号<br> | <b>RD5R-B<sup>L</sup></b><br><b>RD5R-B<sup>M</sup></b><br><b>RD5R-B<sup>H</sup></b>  | <b>RD7-B<sup>L</sup></b><br><b>RD7-B<sup>M</sup></b><br><b>RD7-B<sup>H</sup></b>   | <b>RD19-D<sup>L</sup></b><br><b>RD19-D<sup>M</sup></b><br><b>RD19-D<sup>H</sup></b> | <b>RD19F-D<sup>L</sup></b><br><b>RD19F-D<sup>M</sup></b><br><b>RD19F-D<sup>H</sup></b> |  |
|  | □内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。   |  |   |  |  |
| 減圧弁  | 受注品  | 受注品  | 受注品   | 受注品  |  |
|  | 1.0MPa<br><br><br>型式：RD-5R型  | 1.0MPa FC製<br><br><br>型式：RD-7型   | 1.0MPa SUS製<br><br><br>型式：RD-19型  | 1.0MPa SUS製<br><br><br>型式：RD-19F型  |  |
| POINT  | 油  | オイルバーナー  |   | 純水   |  |
| 標準仕様   | 形式   | 直動式  |   | 直動式  |  |
|  | 適用流体   | 油・液体   |   | 純水   |  |
|  | 流体温度   | 5~80°C★  |   | 5~120°C  |  |
|  | 一次側適用圧力  | 1.0MPa以下   |   | 1.0MPa以下   |  |
|  | 二次側調整圧力範囲  | 呼び径50以下 <b>L</b> :0.05~0.25、 <b>M</b> :0.25~0.45、 <b>H</b> :0.45~0.7MPa<br>呼び径65以上 <b>L</b> :0.05~0.2、 <b>M</b> :0.2~0.5、 <b>H</b> :0.5~0.7MPa |   | <b>L</b> :0.01~0.08、 <b>M</b> :0.08~0.2<br><b>H</b> :0.2~0.3MPa                        |  |
|  | 最大減圧比  | 10:1   |   | 10:1   |  |
|  | 弁前後の最小差圧   | 0.05MPa  |   | 0.07MPa  |  |
|  | 端接続  | JIS 10K FFフランジ☆  |   | JIS Rcねじ☆  |  |
|  | 材質   | 本体   | FC  |  | SUS304   |
|  |  | 弁体・弁座  | CAC   |  | SUS304   |
| ダイヤフラム   |  | ピストン (CAC)、シリンダー (SUS)   |   | CR、PTFE  |  |
| 呼び径  | 本体 <b>FC</b>   | 本体 <b>FC</b>   | 本体 <b>SUS</b>   | 本体 <b>SUS</b>  |  |
| 価格(円)  | 10   | 63,800   |   |  |  |
|  | 15   | 63,800   |   |  |  |
|  | 20   | 379,000  | 170×533<br>23   | 別途お見積り致します。  | 別途お見積り致します。  |
|  | 25   | 409,000  | 170×533<br>24   |  |  |
|  | 32   | 425,000  | 180×543<br>26   | ☆NPTねじも製作しています。  | ☆JIS 5K FF・RFフランジ、10K FFフランジ、ASME・JPIクラス150フランジも製作しています。 |
|  | 40   | 425,000  | 180×543<br>26   |  |  |
|  | 50   | 457,000  | 180×558<br>30   |  |  |
|  | 65   | 518,000  | 215×680<br>48   |  |  |
|  | 80   | 526,000  | 260×705<br>55   |  |  |
|  | 100  | 684,000  | 300×755<br>75   |  |  |
| 125  | 900,000  | 360×815<br>100   |   |  |  |
| 150  | 1,017,000  | 382×885<br>140   |   |  |  |
| 記事   | ★高温用 (MAX.150°C) も製作しています。<br>☆JIS 10K RFフランジも製作しています。<br>★接液部SCPH製も製作しています。<br>注.二次側圧力検出用の配管が必要です。<br>接続ねじ寸法は、JIS Rc <sup>3/8</sup> ねじです。<br> |  | <br>梱包質量7.0kg   | <br>梱包質量7.5kg  |  |

2 減圧弁

油  
液体  
燃料油  
純水