




<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">2</div> 製品記号  <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">減圧弁</div>	RD20-D^L RD20-D^M RD20-D^H	RD20N-D^L RD20N-D^M RD20N-D^H	RD20F-D^L RD20F-D^M RD20F-D^H	RD20FN-D^L RD20FN-D^M RD20FN-D^H	
	□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。				
	標準品		受注品		
2.0MPa    		SCS製 液体・気体共用 	2.0MPa    		
水道法性能基準適合品 型式：RD-20型L/M/H		SCS製 液体・気体共用 			
水道法性能基準適合品 型式：RD-20N型 L/M/H		水道法性能基準適合品 型式：RD-20F型L/M/H			
水道法性能基準適合品 型式：RD-20FN型L/M/H					
POINT		ステンレス鋼製 MAX.2.0MPa			
標準仕様	適用流体	水・空気注・又は材料を腐食しない液体・気体			
	流体温度	5~60°C★			
	一次側適用圧力	2.0MPa以下			
	二次側調整圧力範囲	L ：0.02~0.12MPa、 M ：0.1~0.3MPa、 H ：0.25~0.5MPa			
	最大減圧比 弁前後の最小差圧	水・液体 10：1 空気・気体 20：1 0.05MPa			
端接続 材質	JIS Rcねじ		JIS 20K RFフランジ☆		
本体 (SCS)、弁体 (SUS)、ダイヤフラム・ディスク (NBR)					
呼び径	ねじ込形	水道法性能基準適合品	フランジ形	梱包質量 (kg)	水道法性能基準適合品
価格(円)	15	132,000	140,000	2.5	225,000
	20	132,000	140,000	2.9	236,000
	25	132,000	140,000	4	246,000
記事	★液体で温度が60~90°Cの場合はお問い合わせください。 ☆JIS 10K RFフランジ、10、20K FFフランジ、ASME・JPIクラス 150、300フランジも製作しています。 ●ビール・飲料工場などでの一時的洗浄蒸気 (最高使用温度130°C) 対応品のRD-20FT型も製作しています。 (一次側適用圧力1.0MPa以下、最大減圧比10：1) ※液体の粘度は800cStまで使用できます。 注.オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。				
	 梱包質量0.75kg				

2
減圧弁
水
液体
空気
気体