


|   |  |                                     |   |                        |                        |  |
|---|--|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|--|
| <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">3</div> <div style="font-size: 0.8em;">製品記号</div> | <b>SL9-N</b> □   | <b>SL9-D</b> □                      | <b>SL10-N</b> □   | <b>SL10-D</b> □        |                        |  |
|   | □内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)  |                                     |   |                        |                        |  |
| <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">安全弁</div>   | 受注品  | 受注品                                 | 受注品   | 受注品                    |                        |  |
|   | 揚程式<br>3.0MPa<br>SF製<br><br>型式: SL-9型   | SUS製                                | 揚程式<br>3.0MPa<br>SF製<br><br>型式: SL-10型 | SUS製                   |                        |  |
| <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">POINT</div>                                     | <b>揚程式 3.0MPa</b>  |                                     |   |                        |                        |  |
| <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">標準仕様</div>                                      | 形式   | 揚程式                                 |   |                        |                        |  |
|   | キャップ形式   | レバー付                                |   | レバー無                   |                        |  |
|   | 適用流体   | 蒸気・空気                               |   | 蒸気・空気・気体・液体            |                        |  |
|   | 流体温度   | -5~235°C★ <sup>1</sup>              | -5~235°C★ <sup>2</sup>  | -5~235°C★ <sup>1</sup> | -5~150°C★ <sup>2</sup> |  |
|   | 設定圧力範囲   | 0.035~3.0MPa<br>(設定圧力・流体名をお知らせください) |   |                        |                        |  |
|   | 端接続  | JIS 30K RFフランジ☆                     |   |                        |                        |  |
|   | 材質   | SF                                  | SUS   | SF                     | SUS                    |  |
|   |  | SUS <sup>※1.※2.</sup>               |   |                        |                        |  |
|   |  | SUS <sup>※1.</sup>                  |   |                        |                        |  |
|   | 呼び径  | 本体 SF レバー付                          | 本体 SUS レバー付   | 本体 SF レバー無             | 本体 SUS レバー無            |  |
| <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">価格</div><br>(円)                                 | 15   | 279,000                             | 431,000   | 258,000                | 412,000                |  |
|   | 20   | 281,000                             | 448,000   | 261,000                | 430,000                |  |
|   | 25   | 347,000                             | 612,000   | 319,000                | 577,000                |  |
|   | 32   | 360,000                             | 656,000   | 330,000                | 624,000                |  |
| <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">記事</div>  | ★ <sup>1</sup> 流体温度350°C以下はお問い合わせください。<br>★ <sup>2</sup> 流体温度300°C以下はお問い合わせください。<br>☆JIS 5、10、16、20K FF・RFフランジ、30K FFフランジ、ASME・JPIクラス150、300フランジも製作しています。<br>※1.圧力区分が2.0MPaを超える場合はステライト溶着。<br>※2.圧力区分が2.0MPaを超える蒸気用の場合は分割形弁体となります。 |                                     |   |                        |                        |  |
|   | <b>■圧力区分</b><br>本体SF製 (SL9-N□、SL10-N□) (MPa)   |                                     |   |                        |                        |  |
|   | 記号   | 呼び径15                               | 呼び径20   | 呼び径25                  | 呼び径32                  |  |
|   | 1  | 0.035~0.15                          | 0.035~0.1   | 0.035~0.2              | 0.035~0.1              |  |
|   | 2  | 0.15を超え0.4                          | 0.1を超え0.25  | 0.2を超え0.3              | 0.1を超え0.2              |  |
|   | 3  | 0.4を超え0.8                           | 0.25を超え0.5  | 0.3を超え0.7              | 0.2を超え0.4              |  |
|   | 4  | 0.8を超え1.5                           | 0.5を超え1.0   | 0.7を超え1.5              | 0.4を超え0.7              |  |
|   | 5  | 1.5を超え2.5                           | 1.0を超え1.5   | 1.5を超え2.0              | 0.7を超え1.0              |  |
|   | 6  | 2.5を超え3.0                           | 1.5を超え3.0   | 2.0を超え3.0              | 1.0を超え1.5              |  |
|   | 7  |                                     |   |                        | 1.5を超え2.0              |  |
| 8   |  |                                     |   | 2.0を超え2.5              |                        |  |
| 9   |  |                                     |   | 2.5を超え3.0              |                        |  |
| 本体SUS製 (SL9-D□、SL10-D□) (MPa)   |  |                                     |   |                        |                        |  |
| 記号  | 呼び径15  | 呼び径20                               | 呼び径25   | 呼び径32                  |                        |  |
| 1   | 0.035~0.15   | 0.035~0.1                           | 0.035~0.2   | 0.035~0.1              |                        |  |
| 2   | 0.15を超え0.4   | 0.1を超え0.25                          | 0.2を超え0.3   | 0.1を超え0.2              |                        |  |
| 3   | 0.4を超え0.8  | 0.25を超え0.5                          | 0.3を超え0.7   | 0.2を超え0.4              |                        |  |
| 4   | 0.8を超え1.5  | 0.5を超え1.0                           | 0.7を超え1.5   | 0.4を超え0.7              |                        |  |
| 5   | 1.5を超え2.5  | 1.0を超え1.5                           | 1.5を超え2.0   | 0.7を超え1.0              |                        |  |
| 6   | 2.5を超え3.0  | 1.5を超え3.0                           | 2.0を超え3.0   | 1.0を超え1.5              |                        |  |
| 7   |  |                                     |   | 1.5を超え2.0              |                        |  |
| 8   |  |                                     |   | 2.0を超え2.5              |                        |  |
| 9   |  |                                     |   | 2.5を超え3.0              |                        |  |
|                |  |                                     |   |                        |                        |  |