






<div style="background-color: #0056b3; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">2</div> 製品記号	SL35N-F		SL35HN-F	
	標準品		標準品	
温水機器用 逃し弁	JIS認証取得製品 		CAC製 温水機器用	
				
		型式：SL-35N型		型式：SL-35HN型
POINT		一般・寒冷地共用		
標準仕様	適用流体	冷水・温水		
	流体温度	5~100℃		
	吹始め圧力	97kPa★	190kPa★	
	吹止り圧力	92kPa以上	180kPa以上	
	端接続	入口側：JIS R $\frac{3}{4}$ ねじ 出口側：JIS Rc $\frac{1}{2}$ ねじ		
	材質	本体 (CAC)、ダイヤフラム (FKM)		
付属品	保温ケース			
一般・寒冷地用		97kPa 設定	梱包質量 (kg)	190kPa 設定
価格 (円)		6,100	0.2	7,300
記 事		★他の吹始め圧力はお問い合わせください。 (95,97,190kPa以外はJIS認証取得製品からは外れます。) 注.吹始め圧力が190kPaを超える場合や、吹出し量が大きな場合はSL-37V,37VN型 (52頁参照) をご使用ください。		
				
		梱包数 (質量kg) : 50 (12)		

2 温水機器用逃し弁



水道用減圧弁RD25SN-F セット品 温水機器用逃し弁SL35N-F					
RD25SN-F 1個 セット SL35N-F 1個			RD25SN-F 1個 セット SL35N-F 2個		
製品記号	RD25SN-F1	梱包質量 (kg)	製品記号	RD25SN-F2	梱包質量 (kg)
標準品		梱包数 (質量kg)	標準品		梱包数 (質量kg)
価格 (円)	17,900	1.2 10 (12.5)	価格 (円)	24,000	1.4 10 (14.5)
記 事	減圧弁 逃し弁 		減圧弁 逃し弁 逃し弁 		

■水道用減圧弁・逃し弁と温水用熱交換器の最高使用圧力の対応

RD25SN-F, RD25SRN-F RD50SN-F, RD50SRN-F (設定圧力80kPa) SL35N-F (吹始め圧力97kPa)	温水用熱交換器の最高使用圧力 100kPa
RD50SHN-F (設定圧力170kPa) RD50SRHN-F SL35HN-F (吹始め圧力190kPa)	温水用熱交換器の最高使用圧力 200kPa

⚠ 警告 上記の弁を簡易ボイラ (100kPa用) に使用すると法令違反になります。