

<div style="text-align: center;"> 12 製品記号 電磁弁 (ダイヤフラム式) </div>	WF22-F	WF22N-F	WF22C-F	WF22CN-F
	標準品	受注品	標準品	受注品
	1.0MPa 	通電開 CAC製 桃太郎 II 	1.0MPa 	通電閉 CAC製 桃太郎 II
	型式：WF-22型	水道法性能基準適合品 型式：WF-22N型	型式：WF-22C型	水道法性能基準適合品 型式：WF-22CN型

POINT ダイヤフラム式桃太郎 II RoHS対応 ウォータハンマ緩和機構付

標準仕様	動作	通電開	通電閉	
	適用流体	水・空気注1・不活性ガス注2・油(灯油・軽油程度)注3.		
	流体温度	5~60°C		
	適用圧力	0~1.0MPa		
	流体粘度	20cSt以下		
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保護構造	防塵・防沫 (IP54相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※1)		
	端接続	JIS 10K FFフランジ		
	材質	本体	CAC注3.	
		ダイヤフラムウケ	呼び径15~25 : SUS、呼び径32~50 : CAC	
ダイヤフラム		NBR		

呼び径	通電開		水道法性能基準適合品	通電閉		水道法性能基準適合品
	価格	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)		価格	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	
15	120,000	112×113 2.6	127,000	131,000	112×189 3	137,000
20	124,000	118×118 3.2	129,000	133,000	118×193 3.6	140,000
25	129,000	140×127 5.1	134,000	147,000	140×202 5.8	152,000
32	154,000	150×170 6.9	163,000	176,000	150×235 7.4	183,000
40	160,000	160×176 8.2	170,000	189,000	160×241 8.7	201,000
50	170,000	190×194 10.9	182,000	219,000	190×259 11.5	227,000

■WF22-F屋外用TB-03型端子箱付

製品記号	仕様	加算額
WF22-FT1	AC100V (50/60Hz)	7,400
WF22-FT2	AC200V (50/60Hz)	

※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当)、TB-03C型付の場合は防塵・防沫形 (IP54相当) となります。
 ※2.定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。
 ※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。

*端子箱については168頁をご参照ください。

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-9	AC24V 50Hz	11,600
2-A	AC24V 60Hz	
2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz	
2-C	DC24V	
2-D	DC100V	21,400
3-1	屋外用TB-03型端子箱付 (WF22-Fは上記表による)	7,400

★他の特殊電圧はお問い合わせください。

注1.オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。

注2.可燃性ガスには使用できません。

注3.燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。

注4.特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。

注5.呼び径65はWF-12,12N,12C,12CN型 (149頁) をご使用ください。

注6.漏水遮断用途でご使用の場合はお問い合わせください。

※4.面間寸法は旧WF-12,12N,12C,12CN型と同じです。