

<div style="text-align: center;"> <h1>12</h1> <p>製品記号</p> </div>	<b>PS18-J1</b> <b>PS18-J2</b>		<b>WS18-F1</b> <b>WS18-F2</b>							
	□内には定格電圧の記号が入ります。									
 <b>赤水防止</b> <b>電磁弁</b>	<b>標準品</b>		<b>標準品</b>							
	1.0MPa ピストン式  型式：PS-18型		1.0MPa ダイヤフラム式  型式：WS-18型							
<b>POINT</b>										
<b>管端コア内蔵</b>										
<b>標準仕様</b>	作動	通電開								
	適用流体	水・油（灯油・軽油程度）注・空気・不活性ガス		水・空気・不活性ガス						
	流体温度	5~40°C		5~40°C						
	適用圧力	0.02~1.0MPa								
	流体粘度	50cSt以下								
	定格電圧	<b>1 : AC100V 50/60Hz</b> <b>2 : AC200V 50/60Hz★</b>								
	保護構造	防塵・防滴（IP52相当）・屋内用（屋外で使用する場合は、端子箱を併用してください※）								
	端接続	JIS Rcねじ（P・V兼用可動形コア内蔵）								
	材質	本体・要部	本体（CAC）注1、要部（SUS）		本体（CAC）、要部（C3604）					
		ダイヤフラム・ディスク	ディスク（FKM）		ダイヤフラム（NBR）					
<b>価格</b> <b>（円）</b>	呼び径	<b>ピストン式ストレート形</b>		<b>ダイヤフラム式ストレート形</b>						
	15 20 25 32 40 50	<b>94,900</b>		<b>71,700</b>						
		<b>95,600</b>		<b>72,300</b>						
		<b>100,000</b>		<b>74,800</b>						
		<b>132,000</b>		<b>103,000</b>						
		<b>146,000</b>		<b>117,000</b>						
		<b>171,000</b>		<b>140,000</b>						
		寸法L×H (mm)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)					
		110×150	110×150	1.9	1.8					
		110×150	110×150	1.9	1.8					
		120×160	120×160	2.2	2					
		135×173	135×173	3.3	2.8					
		145×184	145×184	3.8	3.3					
		170×202	170×202	5.3	4.6					
注.燃料油、軽油用の場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認ください。										
★他の特殊電圧はお問い合わせください。										
■価格加算										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付</td> <td>7,400</td> </tr> </table>					記号	仕様	加算額	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400
記号	仕様	加算額								
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400								
*端子箱については168頁をご参照ください。										
※端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形（IP03相当）となります。										
<b>記事</b>										
										

水  
 油  
 空気  
 ガス  
**電磁弁**  
**12**