

<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">12</div> 製品記号  <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">電磁弁</div> (ダイヤフラム式)	<b>WS22-F</b> 標準品	<b>WS22N-F</b> 受注品	<b>WS22C-F</b> 標準品	<b>WS22CN-F</b> 受注品
	1.0MPa  水道法性能基準適合品 型式：WS-22型	通電開 CAC製 桃太郎II  水道法性能基準適合品 型式：WS-22N型	1.0MPa  水道法性能基準適合品 型式：WS-22C型	通電閉 CAC製 桃太郎II 水道法性能基準適合品 型式：WS-22CN型

POINT ダイヤフラム式桃太郎II RoHS対応 ウォータハンマ緩和機構付

標準仕様	動作	通電開	通電閉	
	適用流体	水・空気 注1.・不活性ガス 注2.・油 (灯油・軽油程度) 注3.		
	流体温度	5~60°C		
	適用圧力	0~1.0MPa		
	流体粘度	20cSt以下		
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保護構造	防塵・防沫 (IP54相当)・屋内用 (屋外で使用する場合は、端子箱を併用してください※1)		
	端接続	JIS Rcねじ		
	材質	本体	CAC 注3.	
		ダイヤフラムウケ	呼び径10~25 : SUS、呼び径32~50 : CAC	
ダイヤフラム		NBR		

呼び径	通電開		水道法性能基準適合品	通電閉		水道法性能基準適合品
	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)		寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)	
10	63×107	10 (12)	52,800	63×183	10 (16)	96,900
15	63×107	10 (13)	57,100	63×183	10 (18)	97,700
20	80×112	10 (14)	59,100	80×187	10 (19)	100,000
25	90×122	5 (11)	69,200	90×197	5 (13)	104,000
32	106×165	5 (16)	107,000	106×230	5 (19)	127,000
40	118×171	5 (21)	124,000	118×236	5 (22)	137,000
50	140×190	2 (13)	143,000	140×255	2 (14)	154,000

■WS22-F屋外用TB-03型端子箱付

製品記号	仕様	加算額
WS22-FT1	AC100V (50/60Hz)	7,400
WS22-FT2	AC200V (50/60Hz)	

\*端子箱については168頁をご参照ください。

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-9	AC24V 50Hz	11,600
2-A	AC24V 60Hz	
2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz	
2-C	DC24V	21,400
2-D	DC100V	
3-1	屋外用TB-03型端子箱付 (WS22-Fは上記表による)	7,400

★他の特殊電圧はお問い合わせください。

注1. オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。

注2. 可燃性ガスには使用できません。

注3. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。

注4. 特殊電圧などの場合、コイル形状、仕様が異なります。

注5. 呼び径65はWS-12,12N,12C,12CN型 (147頁) をご使用ください。

