

<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">12</div> 製品記号  <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">電磁弁</div> (ダイヤフラム式)	WS25-D 標準品	WS25N-D 受注品	WS25C-D 受注品	WS25CN-D 受注品
	1.0MPa  水道法性能基準適合品 型式：WS-25型	通電開 SCS製 桃太郎II  水道法性能基準適合品 型式：WS-25N型	1.0MPa  水道法性能基準適合品 型式：WS-25C型	通電閉 SCS製 桃太郎II 水道法性能基準適合品 型式：WS-25CN型

POINT ステンレス桃太郎II RoHS対応 ウォータハンマ緩和機構付

標準仕様	動作	通電開	通電閉	
	適用流体	水・空気注1・不活性ガス注2・油(灯油・軽油程度)注3.		
	流体温度	5~60°C		
	適用圧力	0~1.0MPa		
	流体粘度	20cSt以下		
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保護構造	防塵・防沫 (IP54相当)・屋内用(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※1)		
	端接続	JIS Rcねじ		
	材質	本体	SCS注3.	
		ダイヤフラムウケ	SUS	
ダイヤフラム		NBR		


呼び径	通電開	寸法L×H (mm)		梱包数 (質量 kg)	水道法性能基準適合品	通電閉	寸法L×H (mm)		梱包数 (質量 kg)	水道法性能基準適合品
		幅	高さ				幅	高さ		
10	55,900	63	116	10 (13)		126,000	63	186	10 (20)	
15	60,100	63	116	10 (13)	63,800	126,000	63	186	10 (20)	129,000
20	62,900	80	121	10 (17)	66,600	135,000	80	191	10 (22)	138,000
25	74,000	90	130	5 (12)	77,700	137,000	90	200	5 (15)	140,000
32	113,000	106	172	5 (20)	117,000	189,000	106	233	5 (22)	192,000
40	135,000	118	178	5 (24)	138,000	211,000	118	239	5 (27)	214,000
50	160,000	140	197	2 (14)	163,000	270,000	140	258	2 (15)	273,000

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-9	AC24V 50Hz	11,600
2-A	AC24V 60Hz	
2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz	
2-C	DC24V	21,400
2-D	DC100V	
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400

- ※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形(IP03相当)、TB-03C型付の場合は防塵・防沫形(IP54相当)となります。
- ※2.定水位弁パイロット用電磁弁は88頁をご参照ください。
- ※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。

★他の特殊電圧はお問い合わせください。
*端子箱については168頁をご参照ください。



※4.面間寸法は旧WS-15,15C型と同じです。

- 注1.オイルフリーコンプレッサー(ターボ形圧縮機や容積形圧縮機(ロータリー式無給油タイプ))によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります(オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。
- 注2.可燃性ガスには使用できません。
- 注3.燃料油、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。
- 注4.特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。
- 注5.純水に使用する場合は、お問い合わせください。

記 事

水
空気
ガス
油
電磁弁
12