




12 製品記号		WS38-F	WS38N-F	WS40N-F																										
電磁弁		標準品	受注品	標準品																										
		0.75MPa	CAC製	1.0MPa																										
		 <p>バルブコントローラ 注1.</p>		 <p>通電開 CAC製</p>																										
POINT		バルブコントローラ(タイマー)付、電池式		手動機構付																										
標準仕様		バルブコントローラからの信号により弁開又は弁閉		通電開																										
動作		水・水道水																												
適用流体		5~60°C (管端コア使用の場合5~40°C)																												
流体温度		0.05~0.75MPa		0.03~1.0MPa																										
適用圧力		DC6V (バルブコントローラ電源より供給) 注1.		AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用																										
定格電圧		—		0.03MPa																										
弁前後の最小差圧		防噴流形・屋内外用 (IP-55相当)		防塵・防沫 (IP54相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。注3.)																										
保護構造		JIS Rcねじ★																												
端接続		CAC		CAC																										
材質		C3604		SUS																										
		NBR		NBR																										
呼び径		コントローラ付	水道法性能基準適合品	ねじ込形																										
価格 (円)		15	129,000	136,000	72,400																									
		20	129,000	137,000	73,300																									
		25	132,000	138,000	84,500																									
		32	163,000	176,000																										
		40	179,000	191,000																										
		50	199,000	211,000																										
記事		<p>★管端コア内蔵品も製作しています。</p> <p>●バルブコントローラ無も製作しています。(ただし、動作にはパルス電圧切換のコントローラ又は制御盤が必要です。詳細についてはお問い合わせください。)</p> <p>●レインセンサー付属(簡易検知型)も製作しています。(降雨時に雨を感知して散水を止めます。)</p> <p>注1.バルブコントローラの電池は9Vアルカリ乾電池(「6LF22」又は「6LR61J」)をご使用ください。(別売品)</p> <p>注2.9Vアルカリ乾電池は、1年以内に必ず交換してください。</p> <p>■価格加算</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">1-F</td> <td>管端コア</td> <td>呼び径15 800</td> </tr> <tr> <td></td> <td>" 20 1,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>" 25 1,200</td> </tr> <tr> <td></td> <td>" 32 1,400</td> </tr> <tr> <td></td> <td>" 40 1,600</td> </tr> <tr> <td></td> <td>" 50 2,000</td> </tr> <tr> <td>5-4</td> <td>レインセンサー</td> <td>21,900</td> </tr> </tbody> </table>		記号	仕様	加算額	1-F	管端コア	呼び径15 800		" 20 1,000		" 25 1,200		" 32 1,400		" 40 1,600		" 50 2,000	5-4	レインセンサー	21,900	<p>★管端コア内蔵品も製作しています。</p> <p>注3. 端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当)、TB-03C型付の場合は防塵・防沫形 (IP54相当) となります。</p> <p>※定水位弁パイロット用電磁弁は88頁もご参照下さい。</p> <p>■価格加算</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付</td> <td>7,400</td> </tr> </tbody> </table> <p>*ご注文の際は、電圧・周波数をお知らせください。</p> <p>*端子箱については168頁をご参照ください。</p>		記号	仕様	加算額	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400
		記号	仕様	加算額																										
1-F	管端コア	呼び径15 800																												
		" 20 1,000																												
		" 25 1,200																												
		" 32 1,400																												
		" 40 1,600																												
	" 50 2,000																													
5-4	レインセンサー	21,900																												
記号	仕様	加算額																												
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400																												
		