



2	製品記号	RD51T-F							
	受注品	2.0MPa CAC製 消防型式認定品							
消火設備用 減圧弁	 <p>認定番号 VA-107号 型式：RD-51T型</p>								
	POINT	共同住宅用、屋内消火栓 スプリンクラー設備向け							
標準仕様	形式	直動式							
	適用流体	消火用水							
	流体温度	5~90℃							
	一次側適用圧力	2.0MPa以下							
	二次側調整圧力範囲	0.3~0.7MPa							
	弁前後の最小差圧	0.05MPa							
	端接続	JIS Rcねじ							
	材質	本体 CAC							
	要部	要部 (CAC、SUS)、ダイヤフラム・ディスク (NBR)							
	呼び径	本体 CAC	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)					
価格 (円)	40	150,000	180×237 5						
	50	192,000	205×256 8						
記事	<p>■価格加算</p> <table border="1"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>圧力計付属</td> <td>9,200</td> </tr> </table> <p>※圧力計の最大目盛は1.6MPaです。</p>			記号	仕様	加算額	3-1	圧力計付属	9,200
	記号	仕様	加算額						
3-1	圧力計付属	9,200							
									

2	製品記号	WVMR02N-B ○□	WVMR02-L ○□
	受注品	○内には一次側調整圧力範囲、□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。	
保圧減圧弁	受注品	1.0MPa FC製	FCD製 ウォーターリングバルブ
	POINT	配水管の保圧・減圧、受水槽ライン用	
標準仕様	形式	パイロット式	
	適用流体	水・温水	
	流体温度	5~60℃	
	一次側調整圧力範囲	L : 0.05~0.35、H : 0.3~0.75MPa	
	二次側調整圧力範囲	L : 0.05~0.35、H : 0.3~0.7MPa	
	最大減圧比	10 : 1	
	弁前後の最小差圧	0.05MPa	
	端接続	水道用仕切弁フランジ☆	
	材質	本体 FC (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)	本体 FCD (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)
	要部	要部 (CAC、SUS)、ダイヤフラム・ディスク (NBR)	
その他	一次側・二次側共、圧力計付※		
価格 (円)	呼び径	水道法性能基準適合品 本体 FC	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) 本体 FCD
	80	1,059,000	354×456 60 1,073,000
	100	1,195,000	402×502 85 1,252,000
	125	1,339,000	442×543 100 1,389,000
	150	1,584,000	500×601 140 1,658,000
	200	2,322,000	602×687 245 2,493,000
記事	<p>☆一次側適用圧力1.0MPa以下 (JIS 10K RFフランジ) も製作しています。 ※圧力計の最大目盛は、一次側は1.6MPa、二次側は調整圧力範囲 L (0.6MPa)、H (1.6MPa) です。</p>		
	