

2 製品記号



減圧弁

WVR07-D L NEW
WVR07-D H


□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。

受注品

2.0MPa



SCS製
ウォーターリングバルブ



型式：WVR-07型

POINT	ステンレス鋼製 MAX.2.0MPa ストレーナだけ分解・清掃可能	
標準仕様	形式	パイロット式
	適用流体	水・材料を腐食しない液体 注.
	流体温度	5~60℃
	一次側適用圧力	2.0MPa以下☆
	二次側調整圧力範囲	L : 0.05~0.35、 H : 0.3~1.0MPa
	最大減圧比	10 : 1
	弁前後の最小差圧	0.05MPa
	端接続	JIS 20K RFフランジ☆
材質	本体	SCS
	要部	要部 (SUS)、ダイヤフラム・ディスク (NBR)

呼び径	本体 SCS		寸法L×H (mm)
価格 (円)	80	2,824,000	梱包質量 (kg)
	100	3,286,000	350×437
	125	4,210,000	58
	150	5,290,000	400×483
			82
			444×524
			113
			504×582
			168

☆JIS 10K FFフランジ(一次側適用圧力1.0MPa以下、本体耐圧性能1.5MPa以下)、JIS 16K RFフランジ(一次側適用圧力1.6MPa以下、本体耐圧性能2.4MPa以下)も製作しています。
 注.給水装置に使用する場合は、お問い合わせ下さい。


■価格加算

記号	仕様	加算額
3-2	圧力計2個付	110,000

■圧力計最大目盛

取付位置	適用圧力	最大目盛
一次側	1.0MPa以下	1.6MPa
	2.0MPa以下	2.5MPa
二次側	調整圧力範囲L	0.6MPa
	調整圧力範囲H	1.6MPa

記事



2

減圧弁

