

2

製品記号

	RD35-D L RD35-D H	RD35N-D L RD35N-D H	RD35F-D L RD35F-D H	RD35FN-D L RD35FN-D H	RD36-D L RD36-D H	RD36F-D L RD36F-D H
--	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。

	標準品	標準品	標準品	標準品	受注品	受注品
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1.0MPa

SCS製
平靜

水道法性能
基準適合品

型式: RD-35型L/H

1.0MPa

SCS製
平靜

水道法性能
基準適合品

型式: RD-35N型L/H

1.6MPa

SCS製
平靜

水道法性能
基準適合品

型式: RD-36型L/H

1.6MPa

SCS製
平靜

水道法性能
基準適合品

型式: RD-36F型L/H

減圧弁

POINT

ステンレス鋼製 (本体)・中容量

ステンレス鋼製 (本体)・中容量1.6MPa

	形 式	直動式	
	適用流体	水・温水・(空気・不活性ガス)	水・温水
	流体温度	5~90℃	
	一次側適用圧力	1.0MPa以下	1.6MPa以下★
	二次側調整圧力範囲	L : 0.05~0.35MPa H : 0.3~0.7MPa	
	最大減圧比	10 : 1	
	弁前後の最小差圧	0.05MPa	
	端 接 続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ
材 質	本 体	本体 (SCS)、バネケース (呼び径50以下: ADC、呼び径65以上: FC)	
	弁体・弁座	弁体・弁座 (SUS)、ディスク (塩素水耐性EPDM)	
	ダイヤフラム	塩素水耐性EPDM	

呼び径	ねじ込形		フランジ形		ねじ込形		フランジ形	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
15	289,000	130×181 3	291,000		289,000	130×181 3		
20	289,000	130×181 3	291,000		289,000	130×181 3		
25	317,000	130×182 3	320,000	367,000	371,000	130×182 3	367,000	160×182 6
32	389,000	150×237 5	396,000	430,000	433,000	150×237 5	430,000	160×237 9
40	398,000	150×237 5	401,000	438,000	444,000	150×237 5	438,000	160×237 9
50				547,000	551,000		547,000	210×256 12
65				629,000	635,000		629,000	215×350 21
80				728,000	735,000		728,000	264×355 24
100				914,000	921,000		914,000	308×423 38

●RD-35,35F型は、ビール・飲料工場などでの一時的洗浄蒸気 (最高使用温度130℃) 対応品のRD-35T,35FT型も製作しています。

★RD-36F型の呼び径40~100は、一次側適用圧力2.0MPa以下、端接続JIS 20K RFフランジも製作しています。

●水道法性能基準適合品 (RD36N-D, RD36FN-D) も製作しています。

●RoHS対応品も製作しています。

■価格加算

記号	仕様	加算額
3-1	圧力計付属 (呼び径15~50)	36,500
	圧力計付属 (呼び径65~100)	42,400

※圧力計の最大目盛は二次側調整圧力範囲L (0.6MPa)、H (1.6MPa) です。

2 減圧弁

水

温水

気体

記事欄内 (●・★: 価格が変わります。)

2025年4月版