



| <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">2</div> 製品記号 | RD37-D^L RD37-D^H | RD37F-D^L RD37F-D^H | RD38-D^L RD38-D^H | RD38F-D^L RD38F-D^H | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|-----------------|---|---------------|-----------------|----|----|-----|-----|-------|
| | □内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。 | | | | | | | | | | | | | |
| 減圧弁 | 受注品 | | 受注品 | | 受注品 | | 受注品 | | | | | | | |
| | 1.0MPa SCS製 平静 | | 1.0MPa SCS製 平静 | | 1.6MPa SCS製 平静 | | 1.6MPa SCS製 平静 | | | | | | | |
| |  | |  | |  | |  | | | | | | | |
| | 型式：RD-37型L/H | | 型式：RD-37F型L/H | | 型式：RD-38型L/H | | 型式：RD-38F型L/H | | | | | | | |
| POINT | ステンレス鋼製 (本体・バネケース)・中容量 | | | ステンレス鋼製 (本体・バネケース)・中容量1.6MPa | | | | | | | | | | |
| 標準仕様 | 形式 | 直動式 | | | | | | | | | | | | |
| | 適用流体 | 水・温水・又は材料を腐食しない液体・(空気・不活性ガス) | | | 水・温水・又は材料を腐食しない液体 | | | | | | | | | |
| | 流体温度 | 5~90℃ | | | | | | | | | | | | |
| | 一次側適用圧力 | 1.0MPa以下 | | | 1.6MPa以下★ | | | | | | | | | |
| | 二次側調整圧力範囲 | L : 0.05~0.35MPa H : 0.3~0.7MPa | | | | | | | | | | | | |
| | 最大減圧比 | 10:1 | | | | | | | | | | | | |
| | 弁前後の最小差圧 | 0.05MPa | | | | | | | | | | | | |
| | 端接続 | JIS Rcねじ | JIS 10K FFフランジ | | JIS Rcねじ | JIS 16K FFフランジ★ | | | | | | | | |
| | 材質 | 本体 | 本体 (SCS)、バネ・バネケース (SUS) | | | | | | | | | | | |
| | | 弁体・弁座 ダイヤフラム | 弁体 (SUS)、ディスク (塩素水耐性EPDM) 塩素水耐性EPDM | | | | | | | | | | | |
| 価格(円) | 呼び径 | ねじ込形 | 寸法L×H (mm) | フランジ形 | 寸法L×H (mm) | ねじ込形 | 寸法L×H (mm) | フランジ形 | 寸法L×H (mm) | | | | | |
| | | | 梱包質量 (kg) | | 梱包質量 (kg) | | 梱包質量 (kg) | | 梱包質量 (kg) | | | | | |
| | 15 | 348,000 | 130×235 3 | | | 348,000 | 130×235 3 | | | | | | | |
| | 20 | 348,000 | 130×235 3 | | | 348,000 | 130×235 3 | | | | | | | |
| | 25 | 458,000 | 130×236 4 | 511,000 | 160×236 6.5 | 458,000 | 130×236 4 | 511,000 | 160×236 6.5 | | | | | |
| | 32 | 570,000 | 150×295 7 | 619,000 | 160×295 10.5 | 570,000 | 150×295 7 | 619,000 | 160×295 10.5 | | | | | |
| | 40 | 578,000 | 150×295 7 | 629,000 | 160×295 11 | 578,000 | 150×295 7 | 629,000 | 160×295 11 | | | | | |
| 50 | | | 796,000 | 210×370 16 | | | 796,000 | 210×370 16 | | | | | | |
| 記事 | ●ビール・飲料工場などでの一時的洗浄蒸気 (最高使用温度130℃) 対応品のRD-37T,37FT型も製作しています。 | | | | | | | | | | | | | |
| | ★RD-38F型の呼び径40・50は、一次側適用圧力2.0MPa以下、端接続JIS 20K RFフランジも製作しています。 | | | | | | | | | | | | | |
| | ■価格加算 | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">記号</th> <th style="width: 40%;">仕様</th> <th style="width: 40%;">加算額</th> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>圧力計付属</td> <td>36,500</td> </tr> </table> ※圧力計の最大目盛は二次側調整圧力範囲L (0.6MPa)、H (1.6MPa) です。 | | | | | | | | | 記号 | 仕様 | 加算額 | 3-1 | 圧力計付属 |
| 記号 | 仕様 | 加算額 | | | | | | | | | | | | |
| 3-1 | 圧力計付属 | 36,500 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | |